

JUGEZ VOUS-MÊME !



Découvrez l'application de l'Enrobé à Froid de Rust-Oleum® sur notre site :

WWW.RUST-OLEUM.EU/ENROBE



Rust-Oleum Netherlands B.V.
 B.P. 138
 4700 AC Roosendaal
 Les Pays-Bas
 T : +31 (0) 165 593 636
 F : +31 (0) 165 593 600
 info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
 Rotterdam House
 116 Quayside Newcastle
 NE1 3DY Royaume-Uni
 T : +44 (0)2476 717 329
 F : +44 (0)2476 718 930
 info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
 11, rue Jules Verne - B.P. 60039
 95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
 France
 T : +33 (0) 130 40 00 44
 F : +33 (0) 130 40 99 80
 info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
 Kolenbergstraat 23
 3545 Zelem
 Belgique
 T : +32 (0) 13 460 200
 F : +32 (0) 13 460 201
 info@rust-oleum.eu

V390.FR - 04_11

WWW.RUST-OLEUM.EU

RUST-OLEUM®

ENROBÉ À FROID

Enrobé à froid pour la réparation rapide des nids de poule



ENROBÉ À FROID DE RUST-OLEUM®

1



Préparer

2



Remplir


3



Damer

Enrobé à froid pour la réparation rapide des nids de poule.

- Prêt à l'emploi (monocomposant)
- Circulation immédiate après réparation
- Convient pour circulation dense
- Convient pour des épaisseurs compactées de 10 à 70 mm
- 25 Kg couvrent approx. 0,5 m² sur une épaisseur de 24 mm



Circulation
immédiate !

L'Enrobé à Froid de Rust-Oleum®,
prêt à l'emploi, est idéal pour la
réfection des trous et crevasses
sur les sols en bitume et en
béton.

Rust-Oleum® Dame

Une dame de 4,5 Kg avec un manche en acier laqué de
1,40 m. Assure une mise en place optimum de
l'Enrobé à Froid de Rust-Oleum®.



Noir

Réf : 5410.25

Disponible en 25 Kg

Réf : V5410