



COMBICOLOR® ORIGINAL

Protection durable du métal en quelques minutes

LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION™

WWW.RUST-OLEUM.EU



LA PROTECTION DU MÉTAL DEPUIS 1921

Robert Fergusson, capitaine au long cours d'origine écossaise, remarqua un jour que le processus de corrosion du pont rouillé de son bateau avait été stoppé après un renverse-

ment accidentel d'huile de poisson. Cette constatation lui donna l'idée de la fabrication de la première peinture antirouille à base d'huile de poisson.

En 1921, il mit au point une peinture stoppant la rouille et séchant en une nuit sans laisser d'odeur désagréable. Aujourd'hui, RUST-OLEUM Corporation est un leader mondial dans le développement et la fabrication de revêtements de protection de grande qualité destinés aussi bien à l'industrie qu'au marché grand public.

RUST-OLEUM est actuellement cité comme le meilleur antirouille par 96 % des consommateurs américains.





COMBICOLOR® ORIGINAL

DES ANNÉES DE PROTECTION... EN QUELQUES MINUTES!

COMBICOLOR® - PLÉBISCITÉ PAR LES PROFESSIONNELS DEPUIS 1985



Saviez-vous...

...que les revêtements CombiColor[®] ont été les premiers, en 1985, à réunir en un seul produit les fonctions de primaire antirouille et de finition brillante?



COMBICOLOR® ORIGINAL

PRIMAIRE ANTIROUILLE **ET FINITION EN UN SEUL PRODUIT!**

- Direct sur la rouille
- · Résistant aux variations climatiques
- En intérieur et en extérieur
- Résiste à la chaleur jusqu'à 90 °C
- Ne laisse pas de traces de brosse
- Applicable jusqu'à 5 °C





SUPPORT:

Acier nu, surfaces dérouillées à la main (grattoir/brosse métallique) ou surfaces déjà peintes en bon état.

TYPES DE FINITIONS:

Brillant, Satin, Mat, Martelé et Fer forgé



Conditionnement: 250 ml. 750 ml. 2.5 litres. 400 ml aérosol

Pour d'autres informations, consulter la fiche technique (www.rust-oleum.eu)



PROTECTION ANTICORROSION HAUTE PERFORMANCE

MIEUX QU'UNE PEINTURE STANDARD POUR MÉTAL!

Grande souplesse



CombiColor®
Reste souple quelles que soient les contraintes



Marque X Craquèle et se fissure au niveau de la pliure et en cas de chocs



Meilleur pouvoir couvrant



COMBIPRIMER®

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE

POUR DES SURFACES LISSES OU FERMEES!



Utilisable sur:

acier galvanisé, aluminium, acier inoxydable, zinc, PVC dur, cuivre, carrelage, porcelaine et verre.



Conditionnements: 250 ml, 750 ml, 400 ml aérosol

COMBIPRIMER®

PRIMAIRE ANTIROUILLE

POUR UNE PROTECTION ANTICORROSION RENFORCÉE!



3380 Gris



Conditionnements: 250 ml, 750 ml, 2,5 litres, 400 ml aérosol

COMBICOLOR® DILUANTS



Standard 7301



Finition martelée



- · Facile à appliquer
- · Aspect bleu transparent
- Recouvrable après seulement 30 minutes
- Rendement élevé



Nettoyer/dégraisser la surface



Appliquer CombiPrimer® (3302)



Appliquer la finition après 30 min.

- Recouvrable après 2 heures
- · Disponible en rouge et en gris
- Facilite l'accrochage de la couche de finition
- Sans plomb ni chromates



Élimination manuelle de la rouille



Nettoyer/dégraisser la surface



Appliquer CombiPrimer® (3369/3380)

Les revêtements CombiColor® sont prêts à l'emploi et s'appliquent à la brosse ou au rouleau. Pour l'application au pistolet, il est recommandé d'utiliser un diluant CombiColor®. Les diluants s'utilisent idéalement pour nettoyer /dégraisser la surface à traiter.

COMBICOLOR® ORIGINAL INSTRUCTIONS D'APPLICATION



Eliminer la rouille et les anciennes couches de peinture non adhérentes avec un grattoir et une brosse métallique. Poncer les anciennes couches de peinture brillante pour obtenir une adhérence optimale.



Nettoyer le support. Le support doit être propre et sec avant l'application.



Appliquer une couche de CombiColor® à la brosse ou au rouleau. Si nécessaire, appliquer une deuxième couche après 16 heures.

DONNÉES TECHNIQUES

	CombiPrimer Antirouille	CombiPrimer Accrochage	CombiColor® Brilliant, Satin, Mat, Fer forgé	CombiColor® Martelé	CombiColor® Aérosols		
Rendement théorique	12,8 m²/l	35 m²/l	10,5 m²/l	8,5 m²/l	2-3 m²/aérosol		
Temps de séchage à 20 °C et 50% humidité relative de l'air							
Manipulable après	2 h		8 h	5 h	4 h		
Recouvrable après	2 h	1/2 h	16 h	16 h	2 h		
Dur à cœur après	7 jours	-	7 jours	7 jours	7 jours		
Dilution (article réf.)	7301	160	7301	7302*	-		

^{*7302} pour application au pistolet



COMBICOLOR® ORIGINAL REFERENCES





Usine pétrochimique, Belgique



Venise, Italie



Escaliers à aéroport Heathrow, Angleterre



Brillant

Dimane			THE REAL PROPERTY OF THE PARTY	Harris Control of Market
OR	RAL 9006	RAL 5017	BLEU MARLIN	RAL 5012
7314	7315	7320	7322	7323
RAL 5015	RAL 5010	RAL 5002	RAL 5011	RAL 6018
7324	7326 ₽	7328	7329	7333
RAL 6010	RAL 6011	RAL 6001	RAL 6005	RAL 6009
7334	7335	7336	7337	7339
RAL 1013	RAL 1015	RAL 1018	RAL 1023	RAL 1021
7341	7342	7343 ₩ <u>^</u>	7344	7346
RAL 1003	RAL 1007	RAL 1004	RAL 2000	RAL 4001
7347	7348 ₩ <u>^</u>	7349	7354	7363
RAL 3000	RAL 3020	RAL 8001	RAL 8011	RAL 9005
7365 ₩ • A	7366	7373	7377	7379
RAL 7035	RAL 7001	GRIS ARGENT	RAL 7005	RAL 7016
7381	7382	7383	7386	7389
RAL 9010	RAL 9016	NOUVEAU RAL 9016	RAL 2004	RAL 5015

dans plus de 3000 autres teintes RAL, AFNOR, NCS, BS, laque américaine.

Satin Mat **BLANC BLANC NOIR NOIR** 7375 7390 7394 7378 Fer forgé Les légères différences de coloris que vous pourriez constater entre nos teintes et les coloris sont dues au procédé d'impression. **VERT NOIR** 7313 7319 Martelé BLEU **BLEU VERT VERT** CLAIR **FONCÉ** CLAIR FONCÉ 7321 7327 7332 7338 BRUN OR CUIVRE **ROUGE FONCÉ** 7345 7362 7364 7374 **GRIS** BLANC NOIR **FONCÉ** 7376 7384 7391 7388 **CombiPrimer®**



Couleurs Matériel	*	Couleurs	Matériel ^a
-------------------	---	----------	-----------------------

- 7326 BIGU FORD 7333 Vert Deutz 7336 Vert John Deere 7343 Jaune John Deer 7348 Excavatrices JCB 7354 Orange STILL,
- 7365 Orange STILL, chariots élévateurs 7365 Massey Fergusson et New Holland 7386 Gris Deutz

Couleurs d'identification

- 7315 Vapeur 7323 Air
- 7349 Gaz 7363 Acides 7365 Réseau incendie 7373 Combustibles liquides

Couleurs sécurité

- 7343 Danger 7348 Faire attention/ Peut être dangereux, Poison, Explosion, Badin-activité
 - 7365 Radio-activité Stop/Interdit/Lutte contre le feu

Il peut y avoir une légère différence entre nos produits et la teinte d'origine du matérie



Pour trouver le distributeur Rust-Oleum le plus proche: www.rust-oleum.eu/distributeurs

ou contactez notre équipe du service clientèle.

Votre distributeur Rust-Oleum®:







@Rust0leumEU

Rust0leumEU

Rust0leumEU

WWW.RUST-OLEUM.EU

RUST-OLEUM France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne - 95220 Herblay - France T : +33 (0) 1 30 40 00 44 - F : +33 (0) 1 30 40 99 80 - info@rust-oleum.eu

RUST-OLEUM EUROPE / NV MARTIN MATHYS SA

Kolenbergstraat 23 - 3545 Zelem - Belgique T: +32 (0)13 460 200 - F: +32 (0)13 460 201 - info@rust-oleum.eu

LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION™