

**RUST-OLEUM®**  
— INDUSTRIAL —



## 6035 PRIMAIRE ANTIROUILLE

# Primaire antirouille



- Antirouille
- Pour le fer et métal
- Egalement pour les radiateurs et tuyaux de chauffage
- Pour intérieur et extérieur

LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION™

[WWW.RUST-OLEUM.EU](http://WWW.RUST-OLEUM.EU)

# 6035 PRIMAIRE ANTIROUILLE

## DESCRIPTION

Primaire antirouille pour le fer et le métal. Convient également pour les radiateurs et les tuyaux de chauffage. Pour intérieur et extérieur.

## UTILISATION RECOMMANDÉE

Rust-Oleum Red Oxide is a rust-resistant primer based on alkyd resin. Protects iron and steel from rust. Also suitable for metals that heat up, such as radiators and heating pipes.

## DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm<sup>3</sup>): Ongeveer 1,5 g/ml  
Extrait sec en volume: 50%

## TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Manipulable: After 2 hours  
Recouvrable: After 18 hours

## EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

75 µm

## EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

35 µm

## CONSOMMATION THÉORIQUE

12 m<sup>2</sup>/litres per layer

## CONSOMMATION PRATIQUE

The actual usage is dependent on the nature and structure of the surface and the processing method.

## PRÉPARATION DE SURFACE

The surface must be sound, clean, dry, and free of dust and grease. With wood frames, round off sharp edges so that you can apply a good coating.

Untreated steel: thoroughly remove any mill scale, grease, rust, and dust. Now apply two layers of Lead-free Red Oxide, then one layer of Primer, and finish with Rust-Oleum Combicolor or Mathys Fassilux.

Treated metal in bad condition: remove all parts that adhere poorly or are loose with a stripper or by burning or scraping, and then treat as 'untreated metal'.

The above systems serve as a general description for most common surfaces. For special applications and/or extensive advice, feel free to contact Rust-Oleum Europe.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Stir thoroughly before use. If necessary, thin the first layer with 5% white spirit. Apply two layers using a brush, roller, or spray-gun. Always apply an intermediate Primer before applying a finishing layer on metal.

## CONDITIONS D'APPLICATION

Preferably apply between +8°C and +30°C. Do not apply in bright sunlight, nor when rain threatens.

## APPLICATION & DILUTION: BROSSÉ

Use long-haired natural brushes.

## NETTOYAGE DU MATÉRIEL / ECLABOUSSURES

White Spirit or brush cleaner.

## REMARQUES

General: after use, ensure the packaging is firmly closed. Then turn upside down and then upright again to prevent a skin layer forming.

Remnants: Take this product and its packaging to a collection point for hazardous or special waste.

## DONNÉES DE SÉCURITÉ

COV prêt à l'emploi: 340g/l  
Remarques pour la sécurité: Refer to the associated product safety leaflet and the information on the packaging.

## DURÉE DE VIE

Minimum of twelve months from the date of production when kept in unopened cans, original packaging, stored in a dry, well-ventilated area, and not placed in direct sunlight, at temperatures between 5°C and 25°C.

Date d'émission: 20/03/2025

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)