

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



6050 UNIVERSAL GRUNDIERUNG



KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

6050 UNIVERSAL GRUNDIERUNG

BESCHREIBUNG

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Rust-Oleum Multiprimer ist eine vielseitige, schnell trocknende und gut füllende Grundierung auf Wasserbasis mit ausgezeichneter Haftung für Holz, MDF, harte Kunststoffe und Nichteisenmetalle (Aluminium, Zink usw.). Für den Innen- und Außenbereich.

EMPFOHLENES SYSTEM

Als Grundierung auf unbehandeltem oder abgeschliffenem Holz, Kunststoff, Nichteisenmetallen. Rust-Oleum Multiprimer kann ohne Probleme einige Monate nach dem Öffnen gelagert und auf Holz mit einer Feuchtigkeit von maximal 20 % aufgetragen werden. Rust-Oleum Multiprimer kann mit Acryl-, Alkyd- und Dispersionsfarben überstrichen werden.

TECHNISCHE DATEN

Dichte: Approx 1.35 g/ml
Feststoffgehalt in Volume: 38%

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Griffest: 1 Stunde
Überstreichbar: Nach 6 Stunden

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

12–14 m²/Liter pro Schicht

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art und Struktur des Untergrunds und dem Verarbeitungsverfahren ab.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Für eine gute Kantendeckung bei Holzrahmen die scharfen Ecken leicht abrunden.

Abgeschliffenes/unbehandeltes Holz

- Vollständig mit Universol reinigen.
- Vergrautes Holz bis auf das gesunde Holz abschleifen und mit Rust-Oleum Multiprimer grundieren.
- Bei Bedarf Reparaturen durchführen, anschleifen und entstauben.
- Unbehandeltes Holz mit Rust-Oleum Multiprimer grundieren.
- Nach dem Trocknen leicht anschleifen und entstauben.
- Deckend mit einem Lack anstreichen, wie z. B. Rust-Oleum CombiColor, Mathys Fassilux.

Vorhandene alte Schichten

- Alte lose Schichten entfernen.
- Vollständig mit Universol reinigen.
- Vergrautes Holz bis auf das gesunde Holz abschleifen und mit Rust-Oleum Multiprimer grundieren.
- Bei Bedarf Reparaturen durchführen und mit Rust-Oleum Multiprimer grundieren.
- Nach dem Trocknen anschleifen und entstauben.
- Abgeschliffene Teile mit Rust-Oleum Multiprimer grundieren.
- Nach dem Trocknen leicht anschleifen und entstauben.
- Deckend mit einem Lack anstreichen, wie z. B. Rust-Oleum CombiColor, Mathys Fassilux.

Vorhandene intakte Farbschichten

- Die intakten Schichten mit Universol reinigen.
- Den Untergrund gut abschleifen.
- Mit Rust-Oleum Multiprimer bei- und übergrundieren.
- Nach dem Trocknen leicht anschleifen und entstauben.
- Deckend mit einem Lack anstreichen, wie z. B. Rust-Oleum CombiColor, Mathys Fassilux.

Die genannten Systeme gelten als allgemeine Beschreibung für die gängigsten

Untergründe. Für spezifische Anwendungen und/oder eine umfassende Beratung wenden Sie sich bitte an Rust-Oleum Europe.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Vor Gebrauch gut aufrühren. In einer oder mehreren Schichten mit einem geeigneten Pinsel oder Roller auftragen. Immer nass-in-nass arbeiten, um Ansatzspuren zu vermeiden. Während der Trocknung nicht mehr ausbessern.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Nicht bei Temperaturen unter +8 °C verarbeiten. Nur verarbeiten, wenn die Temperatur des Untergrunds mindestens 3 °C über der Taupunkttemperatur liegt. Im Freien nicht bei drohendem Regen, Frost oder in der prallen Sonne auftragen.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: PINSEL

Gebrauchsfertig. Einen speziellen Pinsel für Farben auf Wasserbasis verwenden.

VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: ROLLER

Gebrauchsfertig. Einen kurzhaarigen Mikrofaserroller verwenden.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Mit Wasser reinigen

BEMERKUNGEN

Allgemeines: Die in diesem technischen Datenblatt angegebenen Werte wurden auf Grundlage von DIN EN 13300 ermittelt.

Bei der Verarbeitung dieses Produkts immer die erforderliche persönliche Schutzausrüstung verwenden. Während der Verarbeitung immer für ausreichende Belüftung sorgen.

Reste: Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehält: 39g/l
Bemerkungen für Sicherheit: Lesen Sie das betreffende Produktsicherheitsblatt und die Angaben auf der Verpackung.

LAGERFÄHIGKEIT

12 Monate ab Herstellungsdatum in der ungeöffneten Originalverpackung bei Lagerung in trockenen, gut belüfteten Räumen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, bei Temperaturen zwischen 5 und 25 °C.

Ausgabedatum: 29/05/2019

Verfügbare Farben und Packungsgrößen : Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss : Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu