

**RUST-OLEUM®**  
— INDUSTRIAL —



## 6050 UNIVERSELE PRIMER



# Universeel toepasbare, watergedragen primer

- Makkelijk en eenvoudig in gebruik
- Hoog standvermogen op verticale delen
- Overschilderbaar met elke muurverf

**KNOW-HOW TO PROTECT™**

**WWW.RUST-OLEUM.EU**

# 6050 UNIVERSELE PRIMER

## OMSCHRIJVING

Universeel toepasbare, watergedragen primer voor hout, harde kunststoffen, MDF en non-ferro metalen (aluminium, zink, etc.). Voor binnen en buiten.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

Rust-Oleum Multiprimer is een breed inzetbare, watergedragen, sneldrogende, uitstekend hechtede en goed vullende primer voor hout, MDF, harde kunststoffen, non-ferro metalen (aluminium, zink etc.).

## AANBEVOLEN SYSTEEM

Als grondlaag op onbehandeld of kaal gemaakt hout, kunststof, non-ferro metalen. Rust-Oleum Multiprimer kan zonder problemen enkele maanden overstaan en kan worden aangebracht op hout dat max. 20% vocht bevat. Rust-Oleum Multiprimer kan afgewerkt worden met acryl-, alkyl- en dispersieverven.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid: Approx 1.35 g/ml  
Vaste stof gehalte in volume: 38%

## DROOGTIJDEN BIJ 20°C/RV 50%

Hanteerbaar: 1 uur  
Overschilderbaar: Na 6 uur

## THEORETISCH VERBRUIK

12 - 14 m<sup>2</sup>/liter per laag

## PRAKTISCH VERBRUIK

Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond en de verwerkingsmethode.

## ONDERGROND VOORBEHANDELING

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Voor een goede kantendekking, bij houten kozijnen de scherpehoeken iets afronden.

Kaal gemaakt/ onbehandeld hout

- Het geheel reinigen met Universol.
- Vergrijsd hout tot op het gezonde hout wegschuren en gronden met Rust-Oleum Multiprimer.
- Eventuele reparaties uitvoeren, schuren en stofvrij maken.
- Onbehandeld hout gronden met Rust-Oleum Multiprimer. Na droging licht schuren en stofvrij maken.
- Dekkend afschilderen met een lak, zoals Rust-Oleum Combicolor, Mathys Fassilux.

Bestaande oude lagen

- Oude loszittende lagen verwijderen.
- Het geheel reinigen met Universol.
- Vergrijsd hout tot op het gezonde hout weg schuren en gronden met Rust-Oleum Multiprimer.
- Eventuele reparaties uitvoeren en gronden met Rust-Oleum Multiprimer.
- Na droging schuren en stofvrij maken.
- Kaal gemaakte delen gronden met Rust-Oleum Multiprimer.
- Na droging licht schuren en stofvrij maken.
- Dekkend afschilderen met een lak zoals Rust-Oleum Combicolor, Mathys Fassilux.

Bestaande, intacte verflagen

- De intacte lagen reinigen met Universol.
- De ondergrond goed schuren.
- Bij- of overgronden met Rust-Oleum Multiprimer.
- Na droging licht schuren en stofvrij maken.
- Dekkend afschilderen meteen lak zoals Rust-Oleum Combicolor, Mathys Fassilux.

Bovenstaande systemen gelden als algemene beschrijving voor de meest voorkomende ondergronden. Voor specifieke toepassingen en/of uitgebreid advies kunt u contact opnemen met Rust-Oleum Europe.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik goed roeren. In 1 of meerdere lagen aanbrengen met een geschikte kwast of roller. Om aanzetten te vermijden altijd nat-in-nat werken. Tijdens de droging niet meer bijwerken.

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Niet verwerken bij temperaturen lager dan +8°C. Enkel verwerken wanneer de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven de dauwpunttemperatuur is. Buiten niet bij dreigende regen, vorst, of in de volle zon aanbrengen.

## VERDUNNING & APPLICATIE: KWAST

Gebruiksklaar. Gebruik een speciale kwast voor watergedragen verven.

## VERDUNNING & APPLICATIE: ROLLER

Gebruiksklaar. Gebruik een kortharige microvezel roller.

## REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Reinigen met water.

## OPMERKINGEN

Algemeen: de in dit technisch merkblad opgenomen waardes zijn vastgesteld op basis van DIN EN 13300.

Gebruik bij het verwerken van dit product altijd de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij verwerking altijd op gepaste wijze ventileren.

Restanten: deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

## VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC readymix: 39g/l  
Opmerkingen mbt Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de veiligheid: informatie op de verpakking.

## HOUDBAARHEID

12 maanden vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 25°C.

Uitgiftedatum: 29/05/2019

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten** : Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer** : De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu