

**RUST-OLEUM®**  
— INDUSTRIAL —



**6210 PROJEKT INNENFARBE**

**Matt, solvent-free wall paint**



**KNOW-HOW TO PROTECT™**

**WWW.RUST-OLEUM.EU**

# 6210 PROJEKT INNENFARBE

## BESCHREIBUNG

Matt, solvent-free wall paint for painting walls and ceilings. Convenient for application in large-scale construction and renovation projects. For application in dry areas. For interior use.

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

Matte, lösemittelfreie Wandfarbe auf Basis einer Kunstharzdispersion, insbesondere geeignet zum Streichen von Innenwänden und -decken bei großen Neubau- und Renovierungsprojekten. Universell einsetzbar für trockene Räume.

## EMPFOHLENES SYSTEM

Als Wandfarbe bei Renovierung und Neubau auf mineralischen Untergründen. Geeignete Untergründe sind beispielsweise: vorhandene Wandfarbschichten, Zement und Putz, Beton, Ziegel, Gipsplatten usw. Auch zum Streichen von Glasfaser geeignet.

## TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm<sup>3</sup>): Ongeveer 1.55 g/ml  
Glanzgrad bei 85°: Matt: 9%  
Feststoffgehalt in Volume: 40%

## TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Griffest: 2 Stunden  
Überstreichbar: 4 bis 6 Stunden

## EMPFOHLENE NASSE SCHICHTDICKE

142 µm

## EMPFOHLENE TROCKENSCHICHTDICKE

57 µm

## THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

Ca. 7 m<sup>2</sup>/Liter pro Schicht

## PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art und Struktur des Untergrunds und dem Verarbeitungsverfahren ab.

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss tragfähig, vollständig abgebunden, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Risse und Brüche reparieren. Lose und instabile Schichten entfernen und/oder reparieren.

Neue unbehandelte Untergründe

- Stark saugende Untergründe vollständig mit Mathys Pegafix vorbehandeln.
- Kreidende Untergründe gründlich reinigen. Nach dem Trocknen mit Mathys Pegafix vorbehandeln.
- Nach dem Trocknen deckend anstreichen.

Vorhandene intakte Wandfarbschichten

- Mit Universol reinigen.
- Bei Bedarf eine Zwischenschicht Mathys Paracem Deco Primer auftragen.
- Nach dem Trocknen deckend anstreichen.

Vorhandene nicht tragfähige Wandfarbschichten

- Lose Teile entfernen.
- Kreidende Schichten gründlich abwaschen und trocknen lassen.
- Bei Bedarf Reparaturen durchführen.
- Mit Mathys Pegafix vorbehandeln.
- Nach dem Trocknen deckend anstreichen.

Verunreinigungen durch Nikotin, Feuchtigkeit, Rost oder Ruß

- Gründlich mit Universol reinigen.
- Oberfläche/Verunreinigung mit Mathys Pegamat Aqua Isole behandeln.
- Nach dem Trocknen deckend anstreichen.

Die genannten Systeme gelten als allgemeine Beschreibung für die gängigsten Untergründe. Für spezifische Anwendungen und/oder eine umfassende Beratung wenden Sie sich bitte an Rust-Oleum Europe.

## HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Vor Gebrauch gut aufrühren. Bei Bedarf die erste Schicht mit max. 10 % Wasser verdünnen. Mit einem geeigneten Pinsel, einem Roller oder einem Spritzgerät auftragen. Immer nass-in-nass arbeiten, um Ansatzspuren zu vermeiden. Alle Bahnen in derselben Richtung nachrollen. Während der Trocknung nicht mehr ausbessern.

## ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Nicht bei Temperaturen unter +8 °C verarbeiten. Nur verarbeiten, wenn die Temperatur des Untergrunds mindestens 3 °C über dem Taupunkt liegt.

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN

Airmix: Sprühdüse: 0,017–0,019" / Druck: ca. 150–180 bar / Luftdruck: ca. 2 bar

Airless: Sprühdüse: 0,017–0,019" / Druck: ca. 220–250 bar

Die für das Sprühen dieses Produkts angegebenen Einstellungen gelten als Ausgangspunkt. Abhängig von den Gegebenheiten vor Ort müssen die Einstellungen vom Anwender bestimmt werden.

## REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Mit Wasser und Seife reinigen.

Ausgabedatum: 20/03/2025

**Verfügbare Farben und Packungsgrößen:** Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

**Haftungsausschluss:** Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu

# 6210 PROJEKT INNENFARBE

## BEMERKUNGEN

Die in diesem technischen Datenblatt angegebenen Werte wurden auf Grundlage von DIN EN 13300 ermittelt.

Bei der Verarbeitung dieses Produkts immer die erforderliche persönliche Schutzausrüstung verwenden. Dampf und Sprühnebel der Produkte nicht einatmen. Während der Verarbeitung immer für ausreichende Belüftung sorgen.

Reste: Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

## SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehält Fertigmischung: 5 g/l  
Bemerkungen für Sicherheit: Lesen Sie das betreffende Produktsicherheitsblatt und die Angaben auf der Verpackung.

## LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate ab Herstellungsdatum in der ungeöffneten Originalverpackung bei Lagerung in trockenen, gut belüfteten Räumen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, bei Temperaturen zwischen 5 und 25 °C.

Ausgabedatum: 20/03/2025

**Verfügbare Farben und Packungsgrößen:** Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

**Haftungsausschluss:** Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)