

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



6210 PEINTURE MURS INTERIEURS

Matt, solvent-free wall paint



LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION™

WWW.RUST-OLEUM.EU

6210 PEINTURE MURS INTERIEURS

DESCRIPTION

Matt, solvent-free wall paint for painting walls and ceilings. Convenient for application in large-scale construction and renovation projects. For application in dry areas. For interior use.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Matt, solvent-free wall paint based on emulsion and is particularly intended to paint indoor walls and ceilings of large newly-constructed or renovated projects. Universally usable in dry spaces.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

As a wall paint for renovated and new constructions on mineral surfaces. Suitable surfaces include: existing wall paint layers, cement and plaster, concrete, brick, plasterboard, etc. It is also suitable for painting fibreglass.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm³): Ongeveer 1.55 g/ml
Niveau de brillance à 85°: Matt: 9%
Extrait sec en volume: 40%

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Manipulable: 2 hours
Recouvrable: 4 to 6 hours

EPAISSEUR DE FILM HUMIDE RECOMMANDÉE

142 µm

EPAISSEUR DE FILM SEC RECOMMANDÉE

57 µm

CONSOMMATION THÉORIQUE

Approx. 7m²/litres per coat

CONSOMMATION PRATIQUE

Actual usage is dependent on the nature and structure of the surface and the processing method.

PRÉPARATION DE SURFACE

The surface must be load-bearing, completely cured, clean, dry, and free of dust and grease. Repair flakes and cracks. Remove and/or repair loose and unstable layers.

New, untreated surfaces

- Pre-treat all highly porous surfaces with Mathys Pegafix.
- Thoroughly clean powdery surfaces. Once dry, pretreat with Mathys Pegafix.
- Once dry, apply a finishing layer.

Existing intact wall paint layers

- Clean using Universol.
- If necessary, apply an intermediate layer of Mathys Paracem Deco Primer.
- Once dry, apply a finishing layer.

Existing, non-load-bearing wall paints

- Remove loose parts.
- Thoroughly wash powdery layers and allow to dry.
- Carry out repairs as needed.
- Pre-treat with Mathys Pegafix.
- Once dry, apply a finishing layer.

Contaminants caused by nicotine, moisture, rust or soot

- Thoroughly clean using Universol.
- Treat surface contaminants with Mathys Pegamat Aqua Isole.
- Once dry, apply a finishing layer (overcoat).

The above systems serve as a general description for most common surfaces. For special applications and/or extensive advice, feel free to contact Rust-Oleum Europe.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Stir thoroughly before use. If necessary, thin first layer with a maximum of 10% water. Apply using a suitable brush, roller or spray-gun. Always work wet-on-wet to prevent brush marks. Apply all strokes in the same direction. Do not touch up while drying.

CONDITIONS D'APPLICATION

Do not apply paint at temperatures below +8°C. Only apply paint when the surface temperature is at least 3°C above its dew point.

APPLICATION & DILUTION: PISTOLET AIRLESS

Airmix
Nozzle: 0.017-0.019" / Pressure: approx. 150-180 bar
Air pressure: approx. 2 bar

Airless
Nozzle: 0.017-0.019" / Pressure: approx. 220-250 bars

The settings listed for spraying this product are a guideline. The painter will need to determine the actual settings depending on the circumstances.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Clean with water and soap.

Date d'émission: 20/03/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

6210 PEINTURE MURS INTERIEURS

REMARQUES

General: the values listed in this technical information leaflet are set in accordance with DIN EN 13300.

Always wear the necessary personal protective equipment when working with this product. Do not inhale this product's vapour or spray mist. Always ensure there is adequate ventilation when working with the paint.

Remnants: Take this product and the packaging to a collection point for hazardous or special waste.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

COV prêt à l'emploi: 5 g/l
Remarques pour la sécurité: Refer to the associated product safety leaflet and the information on the packaging.

DURÉE DE VIE

Minimum of twelve months from the date of production when kept in unopened cans, original packaging, stored in a dry, well-ventilated area, and not placed in direct sunlight, at temperatures between 5°C and 25°C.

Date d'émission: 20/03/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu