

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



7200 FLOORCOAT PU



Дълготрайна боя за ПОД ВЪВ ВСЕКИ ЦВЯТ

- Допълнителна издръжливост благодарение на полиуретановата добавка
- Може да се тонира в гланцов или сатенен финиш
- Отлично разливане; лесно нанасяне
- За бетон, дърво, зидария и предварително боядисани подове
- Идеална за маркиране на линии

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

7200 FLOORCOAT PU

ОПИСАНИЕ

Износоустойчива, лесна за нанасяне еднокомпонентна подова боя с добавка на полиуретан.

ПРЕПОРЪЧАНА УПОТРЕБА

Floorcoat PU (7200) може да се нанася директно върху вътрешни или външни бетонни подове (виж подготовка на повърхността), дървени подове и зидария, които са напълно чисти и сухи. Не се препоръчва за нанасяне върху гладък/плътен бетон или бетон, съдържащ добавки за отблъскване на влага, които ще възпрепятстват адхезията. Може да се нанася и върху стари, добре прилепнали покрития, както и върху метални подове, които са правилно подготвени и грундираны с подходящ грунд на Rust-Oleum.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см ³):	1,1
Гланцово ниво:	gloss,satin
Съдържание на твърди вещества в обема:	45%

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир:	4 часа
Сух за употреба:	8 часа
Готов за повторно нанасяне:	24 часа
Напълно втвърден:	1 седмица

МОКЪР СЛОЙ

110 µm

СУХ СЛОЙ

50 µm

РАЗХОДНА НОРМА

9 m²/l

КОНСУМАЦИЯ

Практическото покритие зависи от много фактори, като например порьозността и грапавостта на субстрата и загубите на материал по време на нанасянето.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Отстранете маслата, мазнините и другите замърсявания с почистващ препарат/обезмаслител Rust-Oleum ND14 или с почистване под високо налягане (с пара) в комбинация с подходящи препарати. Шлифовайте старите непокътнати покрития, за да загрубявате повърхността с цел създаване на добра адхезия. Проверете съвместимостта със стари непокътнати покрития. По време на нанасянето повърхността трябва да е суха и чиста. Върху порест бетон първият слой трябва да се нанесе с 7200, разреден с ± 5 % разределител 633. Уверете се, че бетонът е на възраст най-малко 28 дни и съдържанието на влага е по-ниско от 6 %. Отстранете втвърдителите чрез безпрахово бластиране или киселинно ецване с Rust-Oleum SE108.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

За да се осигури хомогенност, материалите за покритие трябва да се разбъркат добре преди употреба.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Нанасяйте на сухо и проветриво място. Температура на въздуха, основата и покритието между 5°C и 30°C и относителна влажност на въздуха по-ниска от 85%. Температурата на основата трябва да бъде поне 3°C над точката на оросяване.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

Ако е необходимо, разреждайте оскъдно с 5% от обема на разределителя 633.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

Ако е необходимо, разредете пестеливо с 5% обем разределител 633. В случай на нанасяне с валик може да се наложи нанасянето на 2 слоя, за да се получи препоръчителната дебелина на слоя.

ВЪЗДУШНО РАЗПРАШВАНЕ (AIR-ATOMISED SPRAY)

Тънък с макс. 10% обем Разределител 641. Гравитационна чаша и чаша под налягане. Размер на крайника: 1,0 -1,5 mm. Налягане на разпръскване: 2 - 4 bar.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Непосредствено след нанасяне с разределител 633.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Не нанасяйте Floorcoat PU (7200) върху силно алкални основи или на места, които ще бъдат постоянно под вода.

Дата на издаване: 20/03/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

7200 FLOORCOAT PU

ДАНИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС:	450 g/l
Готов за употреба ЛОС (VOC Readymix):	495 g/l
Категория ЛОС:	Ai
Ограничение за ЛОС:	500 g/l
Забележки относно безопасността:	Вижте информационния лист за безопасност и информацията за безопасност, отпечатана върху кутията.

СРОК НА ГОДНОСТ

Минимум 5 години от датата на производство в неотворени кутии, ако се съхранява на сухи, добре проветриви места, не на пряка слънчева светлина при температури между 5° и 35°C.

Дата на издаване: 20/03/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu