



PROCHEMKO ALGENKILLER

Konzentrierter Reiniger entfernt Grünbelag

- Effektive Wirkung
- Präventive Wirkung
- Einfach zu verarbeiten
- Zeitsparend

PROCHEMKO ALGENKILLER

BESCHREIBUNG

Für die effektive Entfernung und Vorbeugung von Algen und Moos. Anwendbar an Fenstern, Wänden, Dächern, Terrassen, Plattenwegen, Holzschwellen, Lattenrosten, Gartenmöbeln usw.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Zulässig ist nur die Verwendung als Mittel zur Bekämpfung von Grünbelag. Das Behandeln verhärteter Oberflächen und Apparaturen neben Entwässerungskanälen bei der Bekämpfung von Grünbelag ist nicht gestattet. Dieses Mittel ist für Fische und andere Wasserorganismen giftig. Es muss verhindert werden, dass die Flüssigkeit ins Oberflächenwasser gelangt.

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

Ca. 3 – 5 m² pro Liter Lösung

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Der Verbrauch hängt in hohem Maße von der Rauheit und Verschmutzung der Oberfläche ab.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Untergrund reinigen, die zu behandelnden Oberflächen mit der Lösung befeuchten und mindestens 16 Stunden einwirken lassen. Nach der Einwirkzeit den Untergrund mit Hilfe einer Bürste oder eines Scheuerpads abspritzen. Zur präventiven Wirkung den Untergrund nochmals behandeln und trocknen lassen. Produkt mit Niederdruckspritzpistole aufbringen. Algentöter Konzentrat in einer Konzentration von 1:25 oder 1:100 anwenden, abhängig vom Verschmutzungsgrad des Untergrunds. Verschmutztes Wasser mit dem Produkt sammeln und nicht in Boden, Oberflächenwasser oder Kanalisation gelangen lassen.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Minimale Umgebungstemperatur : 10 °C.
Minimale Untergrundtemperatur : 10 °C.
Maximale Umgebungstemperatur : 30 °C.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

BEMERKUNGEN

Algentöter Konzentrat in einer Konzentration von 1:25 oder 1:100 anwenden, abhängig vom Verschmutzungsgrad des Untergrunds. Verschmutztes Wasser mit dem Produkt sammeln und nicht in Boden, Oberflächenwasser oder Kanalisation gelangen lassen. Reste dieses Produkts sind als chemischer Abfall zu behandeln und dürfen nicht mit dem Haus- oder Gewerbemüll entsorgt werden. Leere Verpackungen, sofern ordentlich gereinigt und trocken, als Gewerbeabfall behandeln. Nicht gereinigte Verpackung als chemischen Abfall entsorgen.

PH

9

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate ab Lieferdatum, sofern bei einer Temperatur zwischen 0 und 30 °C in einem trockenen Raum in ungeöffneter Originalverpackung gelagert.

Ausgabedatum: 05/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu