



## ALUREX

# Reiniger für blankes und eloxiertes Aluminium

- Gründliche Reinigung von verschmutztem Aluminium
- Enthält keine Scheuermittel, greift Oberflächen nicht an
- Frisst Glas und Gummi nicht an
- Abspülbar mit Wasser
- Auch geeignet für Edelstahl und Nichteisenmetalle

# ALUREX

## BESCHREIBUNG

Aluminiumreiniger auf Basis organischer und anorganischer Säuren und oberflächenaktiver Stoffe. Entfernt leichte Korrosion, Straßen- und Stadtschmutz, Abgasablagerungen, Industriverschmutzungen usw.

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

Alurex ist geeignet, um leichte Korrosion, Straßen- und Stadtverunreinigungen, Ablagerungen von Abgasen, industrielle Verschmutzung u. dgl. von gestrichenem und eloxiertem Aluminium, Nichtisenmetallen sowie Edelstahl zu entfernen.

## THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

5 - 10 m<sup>2</sup>/l

## PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Verbrauch hängt stark vom Verschmutzungsgrad und der Art des Untergrunds ab.

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

- Alurex je nach Verschmutzungsgrad und Korrosionsgrad auf maximal 1:15 verdünnen
- Machen Sie zuerst eine Testoberfläche

## HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

- Gehen Sie von unten nach oben vor, um Nasen und Streifen zu vermeiden.
- Bringen Sie das Produkt mit Hilfe von Tuch, Schwamm, Binderbürste oder Handfeger auf und lassen Sie es höchstens 5 Minuten einwirken.
- Lassen Sie das Produkt nicht eintrocknen.
- Spülen Sie alles sehr gründlich mit Wasser ab.
- Verwenden Sie zur Unterstützung evtl. eine Autowaschbürste oder ein weißes Pad.
- Wiederholen Sie erforderlichenfalls die Behandlung.

## ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Minimale Umgebungstemperatur : 5 °C  
Maximale relative Feuchtigkeit : 100 %  
Minimale Untergrundtemperatur : 5 °C  
Maximale Untergrundtemperatur : 35 °C

## PH

1

## LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate, sofern in einem trockenen, kühlen und frostfreien Raum in ungeöffneter Originalverpackung gelagert.

Ausgabedatum: 05/02/2025

**Verfügbare Farben und Packungsgrößen:** Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

**Haftungsausschluss:** Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu