



ALUREX FORTE

Reinigen van zwaar vervuild aluminium en staal

- Verwijdert zware verontreiniging van aluminium en staal
- Bevat geen schuurmiddelen
- Afspoelbaar met water
- Te verdunnen tot max. 1 : 20

ALUREX FORTE

OMSCHRIJVING

Sterk geconcentreerde aluminiumreiniger/voorbehandelingsmiddel op basis van organische en anorganische zuren voor het voorbehandelen en het reinigen van gecorrodeerd aluminium en roestvast staal.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Alurex Forte is geschikt voor het reinigen/voorbehandelen van zwaar aangetast aluminium en roestvast staal.

AANBEVOLEN SYSTEEM

Voorbehandeling : Alurex Forte
Eerste laag : Kuraltex Primer
Tweede laag : Kuraltex BL 314
of
Eerste laag : NanoSign coatingsysteem

THEORETISCH VERBRUIK

5-10 m²/l onverdund product. Maximale verdunning 1 op 20.

PRAKTISCH VERBRUIK

Verbruik is sterk afhankelijk van de mate van vervuiling en corrosie.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

- Dek de aanwezige beplanting af.
- Bescherm alle niet te behandelen delen.
- Maak eerst een proefvlak.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

- Verdun Alurex Forte met water tot maximaal 1 : 20, afhankelijk van de vervuilingsgraad en mate van corrosie.
- Werk van onder naar boven om lopers en strepen te voorkomen.
- Breng het product aan met behulp van een, doek, spons, blokwitter of handstoffer en laat het maximaal 5 minuten inwerken.
- Voorkom spatten of druipen.
- Laat het product niet indrogen.
- Spoel of spuit alles zeer goed af met water.
- Gebruik eventueel een autowasborstel of witte pad ter ondersteuning.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimale omgevingstemperatuur : 5°C
Maximale relatieve vochtigheid : 100%
Minimale ondergrond temperatuur : 5°C
Maximale ondergrond temperatuur : 25°C

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Direct na gebruik met schoon water.

OPMERKINGEN

Restanten van het product en lege verpakking afvoeren als chemisch afval, in overeenstemming met de lokale regelgeving en wettelijke voorschriften

Gevaar

- Dodelijk bij inslikken en bij contact met de huid.
- Giftig bij inademing.
- Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Preventie

- Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
- Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
- Draag beschermende handschoenen en gelaatsbescherming:
- Draag een schort of overall indien kans op spatten bestaat.
- Stofbril, gelaatscherm, of andere volgelaatsbescherming waar de mogelijkheid bestaat voor directe blootstelling aan aerosols of spatten.

Reactie

NA INADEMING:

- De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- Onmiddellijk een arts raadplegen.

NA INSLIKKEN:

- De mond spoelen.
- Geen braken opwekken.

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):

- Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
- Spoel de huid af met water of neem een douche.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

- Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
- Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk.
- Blijven spoelen.

Opslag

- Op een goed geventileerde plaats bewaren.
- In goed gesloten verpakking bewaren.
- Achter slot bewaren.
- Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

Uitgiftedatum: 05/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu