



ALUREX

Reiniger blank en geanodiseerd aluminium

- Grondige reiniging van vervuild aluminium
- Bevat geen schuurmiddelen, tast oppervlak niet aan
- Etst niet op glas en rubber
- Afspoelbaar met water
- Ook geschikt voor RVS en non-ferro metalen

ALUREX

OMSCHRIJVING

Aluminiumreiniger op basis van organische en anorganische zuren en oppervlakte-actieve stoffen. Verwijdert lichte corrosie, straat- en stadsvuil, aanslag van uitlaatgassen, industriële vervuiling etc.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Alurex is geschikt om lichte corrosie, straat- en stadsvuil, aanslag van uitlaatgassen, industriële vervuiling en dergelijke van geschilderd engeanodiseerd aluminium, non-ferro metalen alsmede roestvast staal te verwijderen.

THEORETISCH VERBRUIK

5 - 10 m²/l

PRAKTISCH VERBRUIK

Verbruik is sterk afhankelijk van mate van vervuiling en soort ondergrond.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

- Verdun Alurex tot een maximum van 1:15 afhankelijk van devervuilingsgraad en mate van corrosie
- Maak eerst een proefvlak

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

- Werk van onder naar boven en lopers en strepen te voorkomen
- Breng het product aan met behulp van een, doek, spons, blokwitter of handstoffer en laat het maximaal 5 minuten inwerken
- Laat het product niet indrogen
- Spoel alles zeer goed af met water
- Gebruik eventueel een auto wasborstel of witte pad ter ondersteuning
- Herhaal, indien nodig, de behandeling

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimale omgevingstemperatuur : 5°C

Maximale relatieve vochtigheid : 100%

Minimale ondergrond temperatuur : 5°C

Maximale ondergrond temperatuur : 35°C

PH

1

HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

Uitgiftedatum: 05/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu