



ALUREX SPEZIAL PUMPSPRAY

Entfernt Flugrost von Edelstahl & Aluminium

- Entfernt Flugrost und leichte Verschmutzungen
- Enthält keine Scheuermittel, greift Oberflächen nicht an
- Frisst Glas und Gummi nicht an
- Abspülbar mit Wasser
- Auch geeignet für Edelstahl, Nichteisenmetalle und Glas

ALUREX SPEZIAL PUMPSPRAY

BESCHREIBUNG

Zum Entfernen von u. a. leichter Korrosion (Flugrost), Straßen- und Stadtschmutz, Abgasablagerungen und Industrierverschmutzungen.
Geeignet für Edelstahl, blankes und eloxiertes Aluminium, angestrichenes Metall und Glas.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Alurex Special Gebrauchsfertig eignet sich zur Entfernung von leichtem Rost, Straßen- und Stadtverunreinigungen, Ablagerungen von Abgasen, Flugrost, industrieller Verschmutzung u. dgl. von gestrichenem Metall, eloxiertem Aluminium, Nichteisenmetallen, Glas und Edelstahl.

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

5 - 10 m²/l

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Verbrauch hängt stark vom Grad der Verschmutzung und der Korrosion ab.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Alurex Special Gebrauchsfertig nicht verdünnen.
Arbeiten Sie von unten nach oben, um Nasen und Streifen zu vermeiden.
Das Produkt mit Hilfe einer Sprühflasche aufbringen und mindestens 5 Minuten einwirken lassen.
Verwenden Sie zur Unterstützung ggf. eine Autobürste, einen Schwamm oder ein weißes Pad.
Auch als Konzentrat erhältlich zur Anwendung in einer nachfüllbaren Sprühflasche, zu verdünnen im Mischverhältnis von 150 ml Alurex Special Konzentrat zu 350 ml sauberem Wasser. Nach Gebrauch alles gründlich mit Wasser abspülen, bis ein neutraler Untergrund erreicht ist.
Machen Sie an einer Stelle zunächst einen Test.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Minimale Umgebungstemperatur : 5 °C
Maximale relative Feuchtigkeit : 100 %
Minimale Untergrundtemperatur : 5 °C
Maximale Untergrundtemperatur: 25 °C

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Sofort nach Gebrauch mit reinem Wasser.

BEMERKUNGEN

Reste des Produkts und leere Verpackung als chemischen Abfall entsorgen, im Einklang mit den örtlichen Bestimmungen und gesetzlichen Vorschriften.

PH

1

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate, sofern in einem trockenen, kühlen und frostfreien Raum in ungeöffneter Originalverpackung gelagert.

Ausgabedatum: 05/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu