

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## ASPHALT REPAIR



# Immediately pot-hole repair

- Simple to use - no mixing required
- Repairs can be driven over immediately after application
- Ideal for repairs 10 mm – 70 mm
- Coverage approx. 0.5 m<sup>2</sup> per 25 kg at 24 mm thick
- Withstands heavy traffic

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# ASPHALT REPAIR

## BESKRIVNING

A durable bitumen-based patch repair for use on exterior pot-holed asphalt and concrete based on polished aggregate together with liquid binder based on bitumen plus resins and adhesives. Ideal for potholes in roads, car parks, paths and other bituminous and concrete surfaces.

## REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Ideal for pot-holes in roadways, vehicle parks, loading docks, paths, airfields etc, on bituminous and concrete surfaces.

## REKOMMENDERAD TORRFILMSTJOCKLEK

between 25 and 100 mm

## ÅTGÅNG

At a film thickness of 24 mm 25 kg will cover approximately 0.5m<sup>2</sup>. The product can be applied up to 100mm film thickness.

## ÅTGÅNG INFORMATION

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

## FÖRBEREDELSE

Remove all loose material and surface water, oil etc. Apply the primer with a brush on the prepared surface.

## APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Temperature of air, substrate and coating material between 5 and 25°C. At lower temperatures the product will be tougher and is therefore more difficult to apply.

## APPLICERING OCH SPÄDNING: RAKA/SLEV

Do not dilute the product.

## HÅLLBARHET

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 25°C.

Utgivningsdatum: 20/03/2025

**Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar:** Se respektive produktsida på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

**Förbehåll:** Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdskador. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europas rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)