

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## ASPHALT RESTORER



# Freshes up discoloured asphalt

- Upgrades drab, grey, stained asphalt and tarmac
- Provides an 'as new' appearance
- Covers old line markings and repairs
- Avoids disruptive and costly re-surfacing

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# ASPHALT RESTORER

## ОПИСАНИЕ

A one component high quality bitumen based coating with fillers and special flow additives. For refurbishing car parks, driveways and footpaths.

## ПРЕПОРЪЧАНА УПОТРЕБА

For refurbishing car parks, driveways and footpaths.

## ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир: 30 minutes  
Готов за повторно нанасяне: 2 - 5 hours  
Напълно втвърден: 2 - 5 hours. Rain will delay curing by trapping solvents within the coating.

## РАЗХОДНА НОРМА

5 - 10 m<sup>2</sup> per 5 litres, depending on the surface.

## КОНСУМАЦИЯ

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate, size of the leakage and material losses during application.

## ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Surfaces should be dry and free of any loose material. Moss etc. should be removed by scraping and/or jet washing and the surface left to dry thoroughly.

## НАЧИН НА УПОТРЕБА

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Do not apply during rainfall. Protect from rain for at least 30 minutes after application.

## НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

The product should be applied generously but evenly in one coat using a roller or brush. Small pits and fissures can be filled with a stiff mortar consisting of dry sand mixed with the product. Pits and fissures should be primed with the product 5478 before trowelling in the mortar.

## НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

The product should be applied generously but evenly in one coat using a roller or brush. Small pits and fissures can be filled with a stiff mortar consisting of dry sand mixed with the product. Pits and fissures should be primed with the product 5478 before trowelling in the mortar.

## ЗАБЕЛЕЖКИ

This product is intended as a surface coating. It is not designed to strengthen or repair weak or damaged surfaces. This product is designed for use on bitumen based surfaces. It could soften surfaces which contain coal tar. If in doubt, apply a test area and check after 24 hours that no softening has occurred.

## ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС: 286 g/l  
Готов за употреба ЛОС (VOC ReadyMix): 286 g/l  
Категория ЛОС: A/i  
Ограничение за ЛОС: 500 g/l  
Забележки относно безопасността: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

## СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 25°C.

Дата на издаване: 20/03/2025

**Налични цветове и размери на опаковките:** Моля, вижте съответната продуктова страница на [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu), за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

**Отказ от отговорност:** Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителя е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu