

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



ASPHALT RESTORER



Til opfriskning af misfarvet asfaltbelægning

- Opfrisker kedeligt, gråt og skjoldet asfalt og tjærebeton
- Får overfladen til at fremstå som ny
- Skjuler gamle vejstriber og småreparationer
- En besparelse, da ny belægning er unødvendig

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

ASPHALT RESTORER

BESKRIVELSE

1K asfaltbaseret belægning af høj kvalitet. Produktet indeholder spartelmasse og specielle flydeadditiver.

ANBEFALET BRUG

Til renovering af parkeringsområder, veje, cykelstier og fortove.

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	30 minutter
Genbehandlingstør:	2 - 5 timer
Fuldt hærdet:	2 - 5 timer. Regnvejrer øger hærdetiden, da opløsningsmidlerne ikke kan fordampe.

TEORETISK FORBRUG

5 - 10 m² pr. 5 liter, afhængig af overfladen.

PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Overfladen skal være tør og fast. Mos mv. fjernes med skraber eller ved højtryksrensning. Lad derefter overfladen tørre fuldstændigt.

BRUGSANVISNING

Malingen skal omrøres grundigt inden brug.

ANVENDELSESBETINGELSER

Påfør ikke produktet i regnvejrer. Beskyt mod regn i min. 30 minutter efter påføringen.

PÅFØRING OG FORTYNDING: PENSEL

Produktet skal påføres i et tykt og jævnt lag med rulle eller pensel. Små huller eller revner kan fyldes ud med en tyk mørtel, som består af produktet blandet med tørt sand. Huller og revner bør primes med produktet inden man fylder ud med mørtlen.

PÅFØRING OG FORTYNDING: RULLE

Produktet skal påføres i et tykt og jævnt lag med rulle eller pensel. Små huller eller revner kan fyldes ud med en tyk mørtel, som består af produktet blandet med tørt sand. Huller og revner bør primes med produktet inden man fylder ud med mørtlen.

BEMÆRKNINGER

Produktet er en overfladebehandlingsmaling. Det er IKKE beregnet til at forstærke eller reparere svage eller beskadigede overflader. Det er fremstillet til anvendelse på asfaltbaserede overflader. Produktet kan blødgøre tjæreholdige overflader. I tvivlstilfælde anbefales det at påføre produktet på et lille område, og efter 24 timer tjekke om overfladen er blevet blød.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	286 g/l
VOC-færdigblanding:	286 g/l
VOC-kategori:	A/i
VOC-grænse:	500 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

HOLDBARHED

Minimum 2 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 25° C.

Udstedelsesdato: 20/03/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)

Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu