

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## RESTAURATEUR D'ASPHALTE



# Rafrâichit L'Asphalte décoloré

- Améliore l'aspect des sols en asphalte et en tarmac ternes, gris et tachés
- Redonne un aspect neuf
- Couvre les anciennes lignes de marquage et les réparations
- Évite le renouvellement du revêtement en bitume, coûteux et pénalisant pour l'activité

LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION™

WWW.RUST-OLEUM.EU



# RESTAURATEUR D'ASPHALTE

## DESCRIPTION

Une peinture monocomposant de haute qualité à base de bitume, de charges et d'additifs spéciaux permettant un étalement aisé. Restauration esthétique des sols de parkings, allées circulables piétons et véhicules.

## UTILISATION RECOMMANDÉE

Restauration esthétique des sols de parkings, allées circulables piétons et véhicules.

## TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher: 30 minutes  
Recouvrable: 2 - 5 heures  
Dur à cœur: 2 - 5 heures. La pluie retardera le durcissement du fait de la rétention de solvants.

## CONSUMMATION THÉORIQUE

5 - 10 m<sup>2</sup> par 5 litre, suivant la surface.

## CONSUMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

## PRÉPARATION DE SURFACE

Les surfaces seront sèches et exemptes de particules non adhérentes. Les mousses etc. seront éliminées par grattage mécanique et/ou lavage au jet, la surface devra sécher à cœur.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Pour assurer l'homogénéité, le produit sera soigneusement mélangé avant usage.

## CONDITIONS D'APPLICATION

Ne pas appliquer sous la pluie. Maintenir hors pluie pendant au moins 30 minutes après application.

## APPLICATION & DILUTION: BROSSE

Appliquer Asphalt Restorer généreusement mais régulièrement en une couche au moyen d'un rouleau ou d'une brosse. Les petits creux et fissures peuvent être comblés avec un mortier constitué de sable sec ajouté au produit. Imprimer au préalable ces creux ou fissures avec le Asphalt Restorer avant la mise en place du mortier à la truelle.

## APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Appliquer Asphalt Restorer généreusement mais régulièrement en une couche au moyen d'un rouleau ou d'une brosse. Les petits creux et fissures peuvent être comblés avec un mortier constitué de sable sec ajouté au produit. Imprimer au préalable ces creux ou fissures avec le Asphalt Restorer avant la mise en place du mortier à la truelle.

## REMARQUES

Asphalt Restorer est une peinture de surface à caractère esthétique. Il n'est pas conçu pour renforcer ou réparer des fuites ou des surfaces endommagées. Ce produit est destiné à application sur des surfaces bitumineuses. Il peut ramollir les surfaces à base de goudron. En cas de doute, faire un test sur une zone limitée et contrôler après 24 heures l'éventuel ramollissement.

## DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV: 286 g/l  
COV prêt à l'emploi: 286 g/l  
Catégorie COV: A/i  
Limite COV: 500 g/l  
Remarques pour la sécurité: Consulter la Fiche de Données de sécurité et les informations de sécurité présentes sur l'étiquette.

## DURÉE DE VIE

2 ans minimum à partir de la date de production pour les bidons non ouverts, stockés dans des locaux secs, bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire direct et à des températures comprise entre 5° et 25°C.

Date d'émission: 13/05/2025

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

### Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

### Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)

Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

### Rust-Oleum France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

### N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu