

PROCHEMKO



ASTRO-SYN

Leicht alkalisches Reinigungsmittel

- Neutraler Reiniger ohne aggressive Bestandteile
- Geeignet für drinnen und draußen
- Ideal für regelmäßiges Waschen
- Unschädlich für Glas und Gummi
- Zu verdünnen bis max. 1: 20

WWW.PROCHEMKO.EU

ASTRO-SYN

BESCHREIBUNG

Leicht alkalisches Reinigungsmittel auf Basis spezieller oberflächenaktiver Stoffe, entwickelt für das Entfernen von Ablagerungen durch Luftverschmutzung und Straßenschmutz.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Alle Kunststoffe wie Kunststoffrahmen, Tüfelungen, Spundwandprofilplatten, Plastisol und beschichtete Oberflächen.

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

10 – 20 m²/l

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Der Verbrauch hängt stark vom Verschmutzungsgrad und dem Zustand des Untergrunds ab.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Verdünnen Sie Astro-Syn bis maximal 1 Teil auf 20 Teile Wasser, abhängig von der Anwendung und der Verschmutzung des Untergrunds.

Bringen Sie die Lösung mit Schwamm oder weicher Bürste auf.

Die Reinigungswirkung kann mit einem weißen Nylonvliespad unterstützt werden.

Lassen Sie die Reinigungslösung einige Minuten einziehen und spülen Sie dann das Ganze mit reichlich Wasser ab, z. B. mit einem Schlauch und einer weichen Autobürste.

Das Produkt nicht eintrocknen lassen, und Astro-Syn nicht auf einem warmen Untergrund oder in der prallen Sonne anwenden.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Minimale Umgebungstemperatur : 5 °C

Maximale relative Feuchtigkeit : 100 %

Minimale Untergrundtemperatur : 5 °C

Maximale Untergrundtemperatur: 30 °C

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Sofort nach Gebrauch mit reinem Wasser.

BEMERKUNGEN

Produktreste und leere Verpackungen sind als chemischer Abfall zu entsorgen, im Einklang mit den örtlichen Bestimmungen und gesetzlichen Vorschriften.

PH

8

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 24 Monate haltbar. Lagerung an einem kühlen, trockenen und frostfreien Ort in ungeöffneter Originalverpackung.

Ausgabedatum: 05/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu