



KONZENTRIERTE TAPETENENTFERNER

Entfernt Tapeten schnell und einfach

- Einfach aufzubringen
- Kurze Einwirkzeit
- Löst den Kleister auf
- Konzentriert

KONZENTRIERTE TAPETENENTFERNER

BESCHREIBUNG

Zur schnellen Entfernung von Tapeten, aber auch von Postern, Plakaten usw. Dringt tief in den Kleister ein und löst ihn auf. Für alle Untergründe geeignet.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Für das einfache Entfernen sämtlicher Papiertapeten von allen Untergründen. Vinyltapeten aufkratzen oder Vinylschicht abziehen.

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

10 - 20 m² pro Liter unverdünntes Produkt.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Parkett, Fußleisten und Holzkonstruktionen abdecken.
Wandsteckdosen, Schalter und andere spannungsführende Objekte wasserdicht abschirmen.
Tapetenablöser verdünnen bis zu 1:5 mit Wasser und mit Binderbürste oder Handspritzpistole gleichmäßig auf den Untergrund aufbringen.
Tapetenablöser-Lösung 15-30 Minuten einwirken lassen und mit einem Spachtel die aufgeweichten Schichten abstechen, nach Eintrocknen der Lösung diese erneut aufbringen.
Bei mehreren Schichten die Behandlung wiederholen.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Im Innenbereich sind keine besonderen Vorkehrungen erforderlich.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Sofort nach Gebrauch mit reinem Wasser

BEMERKUNGEN

Reste des Produkts, leere Verpackung und entfernte Tapete als Haushaltsabfall entsorgen, im Einklang mit den örtlichen Bestimmungen und gesetzlichen Vorschriften.

PH

11,40

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 24 Monate haltbar, Lagerung an einem kühlen, trockenen und frostfreien Ort in der ungeöffneten Originalverpackung

Ausgabedatum: 05/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu