

PROCHEMKO



UNIVERSOL® ECO SPRAY

Reinigt und entfettet Anstriche und mehr

- Löst Fett und Schmutz effektiv
- Nachwaschen nicht nötig
- Verbessert die Haftung
- Gefahrlos für Nutzer und Umwelt
- Auch bestens geeignet als konzentrierter Allesreiniger für verschmutzte Öfen, Motoren, Böden usw.

WWW.PROCHEMKO.EU

UNIVERSOL® ECO SPRAY

BESCHREIBUNG

Der 100 % ökologische Reiniger und Entfetter für Anstriche, Edelstahlfächen, stark verschmutzte Böden, Industrieküchen usw.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Universol® Eco eignet sich bestens:

- Für das Reinigen und Entfetten aller anzustreichenden Oberflächen. Nachwaschen ist nicht nötig, wodurch sofort mit dem Anstreichen begonnen werden kann.
- Als super konzentrierter industrieller Allesreiniger für das Reinigen von leicht bis stark verschmutzten Oberflächen.
- Als Edelstahlreiniger.

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

10 - 100 m² pro Liter.

Der Verbrauch ist stark abhängig von Verschmutzungsgrad, Substrattyp und Verdünnungsgrad.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Universol® Eco PumpSpray ist ein gebrauchsfertiges Gemisch.

Universol® Eco Konzentrat zum Nachfüllen verwenden.

Zum Nachfüllen der Sprühflasche Universol Eco Konzentrat im Mischverhältnis von 115 ml Universol Eco Konzentrat zu 385 ml sauberem Wasser verdünnen. Wegen möglicher Schaumbildung die Flasche erst mit Wasser bis zum gewünschten Niveau füllen, dann erst das Universol® Eco Konzentrat begeben.

Empfohlenes Mischverhältnis: 1: 10 oder mehr.

Bei hartnäckiger Verschmutzung länger einwirken lassen, evtl. in höherer Konzentration.

Mit feuchtem Tuch oder Schwamm abwischen.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Unter fast allen Umständen einsetzbar; nicht anwenden in direktem Sonnenlicht und unter Frostbedingungen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Nach Gebrauch mit reinem Wasser.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate, sofern in einem trockenen, kühlen und frostfreien Raum in ungeöffneter Originalverpackung gelagert.

Ausgabedatum: 05/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu