

PROCHEMKO



UNIVERSOL® ECO SPRAY PRATIQUE

Nettoie et dégraisse les peintures et plus encore

- Dissout efficacement les graisses et les saletés
- Rinçage inutile
- Améliore l'adhérence
- Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement
- Également idéal comme nettoyant universel concentré pour fours, moteurs, planchers... sales.

WWW.PROCHEMKO.EU

UNIVERSOL® ECO SPRAY PRATIQUE

DESCRIPTION

Le nettoyant et dégraissant 100 % écologique pour les peintures, les surfaces en acier inoxydable, les sols très sales, les cuisines industrielles, etc.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Universol® Eco convient parfaitement :

- Pour le nettoyage et le dégraissage de tous les supports à peindre. Aucun lavage n'est nécessaire, de sorte que la mise en peinture peut commencer immédiatement.
- En tant que nettoyant universel industriel super concentré pour le nettoyage des surfaces légèrement à très sales.
- En tant que nettoyant pour l'acier inoxydable.

CONSUMMATION THÉORIQUE

10 - 100 m² par litre

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Universol® Eco PompSpray est un mélange prêt à l'emploi.

Utiliser le concentré Universol® Eco pour l'appoint.

Pour l'appoint du flacon vaporisateur, diluer Universol Eco Concentré suivant un rapport de 115 ml d'Universol Eco Concentré pour 385 ml d'eau claire. Étant donné la possibilité de formation de mousse, remplir d'abord le flacon avec de l'eau claire jusqu'au niveau souhaité, puis ajouter le concentré Universol® Eco.

Rapport de mélange recommandé : 1: 10 ou plus.

Pour les salissures tenaces, laisser agir plus longtemps, si nécessaire avec une concentration plus élevée.

Frotter avec un chiffon humide ou une éponge.

CONDITIONS D'APPLICATION

Utilisable dans pratiquement toutes les circonstances, sauf à la lumière directe du soleil et dans des conditions de gel.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Avec de l'eau claire après utilisation.

DURÉE DE VIE

12 mois minimum, moyennant le stockage dans un local sec, frais et à l'abri du gel, dans son emballage d'origine fermé.

Date d'émission: 05/02/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu