

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



BRUSH CLEANER

Erneuert und restauriert gebrauchte und gehärtete Bürsten

- Schnelles Handeln
- Enthält starke Reinigungsmittel
- Wirksam auf: Schellack, Wasser und Lösungsmittel basierte Lacke und Lacke, Emaille (Alkyd) Glanzfarben, Wasserbasis Acryl und Vinyl-Farben. (nicht geeignet für die Reinigung von 2-Pack Farben)

BRUSH CLEANER

BESCHREIBUNG

Diese professionelle Formel löst alle Arten von Farben und Lacken und stellt die Pinsel ohne Mühe auf eine fast neue Bedingung wieder her.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

1. Legen Sie die Bürste in einen sauberen, leeren Behälter und fügen Sie dann einen Bürstenreiniger hinzu, um die Borsten (und gegebenenfalls die Metallzwingen) abzudecken.
2. Bis zu 4 Stunden einwirken lassen, dabei periodisch umrühren, um den angetrockneten Lack auf zu lösen.
3. Wenn möglich, überschüssige Farbreste entfernen und gegebenenfalls die Bürste in den Brush Cleaner eintauchen.
4. Wenn die Farbe entfernt ist, spülen Sie die Bürste mehrmals gründlich unter warmem (nicht heißem) fließendem Wasser.
5. Schütteln Sie schließlich überschüssiges Wasser ab und hängen Sie die Bürste. Trocknen lassen vor dem Gebrauch.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Bürstenreiniger (Brush Cleaner) vor Gebrauch gründlich schütteln.
Nicht geeignet für die Reinigung von Zweikomponentenlacken. Bürsten nicht länger als 4 Stunden im Pinselreiniger einweichen. Pinselreiniger kann den Farbstoff oder die Färbung von farbigen Pinseln und dunkler Naturborste entfernen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Entfernen Sie so viel Produkt wie möglich von den Anwendungsgeräten, bevor Sie es mit warmem Wasser waschen. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Lokale Behörden verfügen über spezielle Einrichtungen für die Entsorgung von Farbmüll.

BEMERKUNGEN

Aussehen: leicht trübe Flüssigkeit, kann sich leicht trennen und muss vor dem Gebrauch gründlich geschüttelt werden.
Brush Cleaner ist für Zinsser BIN (auf Schellackbasis) geeignet.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 3 Jahre ab Fertigungsdatum, falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 und 30°C.

Ausgabedatum: 07/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu