

Quality Paints since 1845
MATHYS[®]



CACHEMIRE METALLIC FINISH

Vernis gel acrylique à base d'eau

- Transparent avec des particules métalliques/aluminium
- Facile à appliquer
- Faible odeur
- Facile à appliquer avec une spatule en plastique/caoutchouc ou un petit rouleau synthétique afin de bien répartir les particules métalliques

CACHEMIRE METALLIC FINISH

DESCRIPTION

Réfléchit la lumière et produit instantanément une riche finition métallisée brillante.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Cachemire Metallic Finish est destiné aux travaux de finition intérieure d'aspect aluminium. Il amène une protection du support contre l'encrassement et lui apporte des qualités antistatiques. Le support protégé est lavable. Idéal en finition pour protéger les systèmes décoratifs.

DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm ³):	0,95 - 1,05
Niveau de brillance:	Métallique
Extrait sec en poids:	12,0 - 16,0% (white - blanc - wit)
Extrait sec en volume:	12,0 - 16,0% (white - blanc - wit)

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher:	24 h
Manipulable:	24 h
Recouvrable:	24 h
Dur à cœur:	24 h

CONSUMMATION THÉORIQUE

10 - 13 m²/kg par couche

CONSUMMATION PRATIQUE

Données variables en fonction de l'état et de la nature du support à traiter, et du décor final choisi. Réaliser un essai pour déterminer la consommation précise.

PRÉPARATION DE SURFACE

Sur tout support sain, sec, compact et propre, en une ou deux couches sur support sec. Les supports doivent être sains, secs et solides. L'appliqueur veillera à respecter les recommandations des DTU en vigueur (59.1 & 42.1).

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Pour obtenir une bonne homogénéité, bien mélanger le produit avant utilisation.

CONDITIONS D'APPLICATION

Application à une température de min. 5°C et une H.R. de max. 80%.

APPLICATION & DILUTION: ROULEAU

Appliquer non dilué avec un rouleau micro fibre.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Eau.

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:	200 g/l
COV prêt à l'emploi:	< 200 g/l
Catégorie COV:	A/I
Limite COV:	200 g/l
Remarques pour la sécurité:	Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les informations de sécurité imprimées sur le bidon.

DURÉE DE VIE

1 an minimum à partir de la date de production (indiquée sur le bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 07/02/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu