



CACHEMIRE SABLE BASE

Traditionelle Effekte für ein zeitgenössisches Interieur

- Lange Verarbeitungszeit, offene Zeit 1 bis 2 Stunden
- Keine Neigung zu Ansätze und Spritzer
- Sehr gut deckend
- Geruchsarm
- Dank einem speziell entwickelten Stabilisierungsmechanismus bleibt der Sand homogen im Gebinde verteilt. Auf diese Weise wird Bodensatzbildung verhindert

CACHEMIRE SABLE BASE

BESCHREIBUNG

Cachemire Sable Base is einer neuen samtig matten Innenwandfarbe mit feiner Sandstruktur, die sich für jeden Raum und jeden Wohnstil eignet. Mit Cachemire Sable kreieren Sie einen dekorativen Sandeffekt, wodurch alle Wände eine warme, traditionelle und dennoch zeitgenössische Ausstrahlung erhalten.

TECHNISCHE DATEN

Dichte (g/cm³): 1,3 - 1,4
Feststoffgehalt in Gewicht: ± 48%
Feststoffgehalt in Volume: ± 30%

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei: 4 St.
Überstreichbar: 24 St.
Durchgehärtet: ± 1 Tag

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

> 10°C, < 80% Rel. L.

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt: 179 g/l
VOC-Gehält Fertigmischung: 179 g/l
VOC-Kategorie: A/i
VOC-Grenzwert: 200 g/l

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C.

Ausgabedatum: 07/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu