

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



COATING PRT®

Flexible, long lasting finish for roofs or walls

- Flexible durable paint for renovation of roofs, ideal for making roofs white
- Resistant to UV, acid rain, heat, frost and pollution
- Ideal topcoat for DACFILL® or NOXYDE® to reduce dirt pickup
- Can be used in high humidity areas
- Can also be used on walls

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

COATING PRT®

ОПИСАНИЕ

Single pack high performance topcoat for walls and roofs, ideal for moist conditions and making roofs white. Also ideal to minimise dirt retention on DACFILL® or NOXYDE®.

ПРЕПОРЪЧАНА УПОТРЕБА

- Coating of inner and outer walls that can be exposed to high humidity, f.i. bathrooms, kitchens, etc.
- Topcoat on Dacfill (improved resistance against stagnating water and less dirt retention) or on Noxyde (less dirt retention)

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Плътност (г/см³):	1,12
Гланцово ниво:	Атлас
Съдържание на твърди частици в тегло:	48%
Съдържание на твърди вещества в обема:	42%
technical_test:	SRI value for Coating PRT white after 4000 hours weathering following ISO 16474-3:2020 : 98,2 (requirement: minimum 90)

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ ДО 20° C/RH 50%

Сух на допир:	3 hours
Сух за употреба:	4 hours
Готов за повторно нанасяне:	24 hours
Напълно втвърден:	24 hours

МОКЪР СЛОЙ

140 µm

СУХ СЛОЙ

60 µm

РАЗХОДНА НОРМА

7 m²/l

КОНСУМАЦИЯ

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

If the product is applied directly on bitumen felt, the consumption can be considerably higher. Account must be taken of 3.5 m² / l. Apply a test patch before starting the works in order to determine the actual practical consumption.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Clean the substrate. Allow to dry, any previous coatings must be completely dry.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Work in a dry and well-ventilated area.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ЧЕТКА

All types.

НАНАСЯНЕ И РАЗРЕЖДАНЕ: ВАЛЯК

Short nap-mohair roller.

БЕЗВЪЗДУШНО ПРЪСКАНЕ (AIRLESS SPRAY)

Nozzle: 4/15 - Pressure: 100 bars.

ВЪЗДУШНО РАЗПРАШВАНЕ (AIR-ATOMISED SPRAY)

Do not dilute.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Thinner 22 or white spirit.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Reversible paint system, this means that the product dissolves in its own solvent. Can be applied on new concrete.

ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС:	481 g/l
Готов за употреба ЛОС (VOC Ready mix):	499 g/l
Категория ЛОС:	A/i
Ограничение за ЛОС: grenelle:	500 g/l exterior
Забележки относно безопасността:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Дата на издаване: 13/05/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM s-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu