

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## COATING PRT®

# Flexible, long lasting finish for roofs or walls

- Flexible durable paint for renovation of roofs, ideal for making roofs white
- Resistant to UV, acid rain, heat, frost and pollution
- Ideal topcoat for DACFILL® or NOXYDE® to reduce dirt pickup
- Can be used in high humidity areas
- Can also be used on walls

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# COATING PRT®

## OPIS

Single pack high performance topcoat for walls and roofs, ideal for moist conditions and making roofs white. Also ideal to minimise dirt retention on DACFILL® or NOXYDE®.

## ZALECANE UŻYCIE

- Coating of inner and outer walls that can be exposed to high humidity, f.i. bathrooms, kitchens, etc.
- Topcoat on Dacfill (improved resistance against stagnating water and less dirt retention) or on Noxyde (less dirt retention)

## DANE TECHNICZNE

|  |   |
|--|---|
| Gęstość:                                   | 1,12  |
| Stopień połysku:                           | Satyna  |
| Zawartość substancji stałych wagowo:       | 48%   |
| Zawartość substancji stałych objętościowo: | 42%   |
| Dane testowe:                              | SRI value for Coating PRT white after 4000 hours weathering following ISO 16474-3:2020 : 98,2 (requirement: minimum 90) |

## CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Na dotyk:          | 3 hours  |
| Do użytku:         | 4 hours  |
| Do przemalowania:  | 24 hours |
| Pełne utwardzenie: | 24 hours |

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA MOKRO

140 µm

## ZALECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

60 µm

## ZUŻYCIE TEORETYCZNE

7 m<sup>2</sup>/l

## ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application. If the product is applied directly on bitumen felt, the consumption can be considerably higher. Account must be taken of 3.5 m<sup>2</sup> / l. Apply a test patch before starting the works in order to determine the actual practical consumption.

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Clean the substrate. Allow to dry, any previous coatings must be completely dry.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

To ensure homogeneity, coating materials should be thoroughly stirred prior to use.

## WARUNKI APLIKACJI

Work in a dry and well-ventilated area.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: PĘDZEL

All types.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: WAŁEK

Short nap-mohair roller.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK BEZPOWIETRZNY

Nozzle: 4/15 - Pressure: 100 bars.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: NATRYSK POWIETRZNY

Do not dilute.

## CZYSZCZENIE NARZĘDZI / ZABRUDZEŃ

Thinner 22 or white spirit.

## UWAGI

Reversible paint system, this means that the product dissolves in its own solvent. Can be applied on new concrete.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Zawartość LZO:                       | 481 g/l  |
| Zawartość LZO w gotowej mieszaninie: | 499 g/l  |
| Kategoria LZO:                       | A/i  |
| Limity LZO:                          | 500 g/l  |
| grenelle:                            | exterior   |
| Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:      | Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can. |

## OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Minimum of 5 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data wydania: 13/05/2025

**Dostępne kolory i opakowania:** Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Zrzeczenie się:** Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu