

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



DACFILL® PU TOPCOAT



Seamless waterproofing membrane for roofs

- Easy to apply and detail
- Compatible with most existing roof membranes
- Permanent elastomeric and seamless
- Excellent resistance to ponded water
- Fibre reinforced for maximum film strength

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

DACFILL® PU TOPCOAT

BESKRIVELSE

Dacfill PU top coat is a low odour, cold applied single pack, ultra high solids moisture activated elastomeric urethane coating.

ANBEFALT BRUK

For application as the top coat in Dacfill PU roof waterproofing membrane systems. A high build, heavy duty coating, almost free from solvent odour that provides durable, long term protection for roofs. To be used as a fully reinforced weatherproofing system.

ANBEFALT SYSTEM

3388 Metal Primer
3377 Binder Sealer
Dacfill PU Embedment coat
Dacfill Fleece
Dacfill PU Top coat
Dacfill PU Fibres

TEKNISKE DATA

Tetthet: 1.45
Tørrestoffinnhold i volum: 87%

TØRKETID VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Støvtørr: 4 hours
Håndterbar: 24 hours
Overmalbar: min. 24 hours, max. 7 days

ANBEFALT TØRRFILMTYKKELSE

0.45-0.7 mm per coat (depending on the system)

TEORETISK FORBRUK

1-2m² per litre per coat

PRAKTISK FORBRUK

Dependent on surface profile, reinforcement where applicable etc.

KLARGJØRING AV OVERFLATE

Inspect all surfaces to assess soundness of existing substrates or coatings. Where necessary prepare test areas. Roof surfaces must be clean, dry and free from all loose debris and be carried out before application of the coating. All areas of fungal growth, moss etc should be treated with AMW Fungicidal Wash and neutralised residues removed. Apply over Dacfill Fleece reinforced Embedment Coat (where necessary). Priming, where necessary should be carried out using suitable compatible materials. Contact Rust-Oleum Technical Department for further advice.

BRUKSANVISNING

Brush or roller. May be used as the carrier for Dacfill glass fibre reinforcement matting on localised repairs.

PÅFØRINGSBETINGELSER

Do not apply if rain is imminent.

PÅFØRING & FORTYNNING: PENSEL

Do not thin

PÅFØRING & FORTYNNING: RULLE

Do not thin

RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

Thinner 150

MERKNADER

Overcoating must be carried out within the timescale overleaf otherwise further preparation may be necessary.

For any information regarding options of guarantee with this system, please contact Technical Service.

This product does contain isocyanates. Users must follow mandatory training to comply with EU 2020/1149 Restriction 74.

SIKKERHETSDATA

VOC nivå: <175g/l
VOC kategori: Cat A/i
VOC grense: EU limit 500 g/l

HOLDBARHET

12 months from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utstedt dato: 20/03/2025

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Ansvarsfraskrivelse: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfældige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstillende Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatablad er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu