

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



DryDex®

DAP DryDex Spackling met gepatenteerde Droogtijd Indicator

- America's #1 product
- Droogtijd indicator
- Geen priming nodig
- Zal niet zinken of krimpen

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

OMSCHRIJVING

DAP DryDex Spackling, Amerika's #1 product, bevat een gepatenteerde droogtijdindicator waardoor het product van kleur verandert wanneer een optimale droogtijd is bereikt. Het wordt roze en wordt wit als het droog is! Deze unieke eigenschap is de indicator dat het klaar is om te schuren en te schilderen.

AANBEVOLEN GEBRUIK

NL - Ideaal voor het opvullen van gaten, scheuren, deuken en defecten op: Gipsplaten, Gips, Hout, Steen, Steen

TECHNISCHE GEGEVENS

Dichtheid (g/cm³): 1,878
Vaste stof gehalte in gewicht: 77%

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Surface must be clean (free from dirt, dust, grease, debris), dry & structurally sound. Do not apply when temperatures are below 10°C. Do not apply outside if rain is expected within 24 hours. For exterior applications, always overcoat with a high quality exterior-grade paint prior to water exposure. Do not use as a skim coat, on floors, as a sealant, or as a joint filler over cracks & joints where expansion & contraction may occur.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

- Niet aanbrengen bij temperaturen lager dan 50°F.
- Niet buiten aanbrengen als er binnen 24 uur regen wordt verwacht.
- Niet gebruiken op vloeren of als kit, kit of voegvuller over scheuren en voegen waar uitzetting en krimp kan optreden.
- NIET GEBRUIKEN ALS SKIM COAT.
- Voor buitentoepassingen altijd aflakken met een buitenverf van goede kwaliteit. Als een getextureerde afwerking gewenst is, voeg dan voor het aanbrengen schoon zand toe aan de spackling compound.
- Niet gebruiken voor vloeraanwijstoppassingen op baksteen
- Gebruik voor grotere oppervlakken die op kaal beton moeten worden gepleisterd een met latex versterkte droge mix op basis van Portlandcement.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

1. Het oppervlak moet schoon, droog en vrij van vreemd materiaal zijn.
2. Voor gebruik goed roeren. (Bij gebruik van de knijpbuis van 5,5 oz, kneed de buis voor gebruik. Verwijder de dop en snijd het mondstuk op de gewenste maat) openingsmaat.)
3. Aanbrengen met een schoon plamuurmes.
4. Voor kleine reparaties is meestal één applicatie voldoende. Breng voor reparaties dieper dan 1/8" twee of meer lagen aan zodat spackling tussen toepassingen kan drogen.
5. Voor een gladdere afwerking dompelt u het plamuurmes in water en maakt u het spackling licht glad.
6. Spackling verandert van kleur in wit wanneer het oppervlak een tweede toepassing kan accepteren of klaar is om te worden geschilderd of geschuurd in 1 tot 5 uur. Nat schuren wordt aanbevolen om stofvorming te voorkomen.
7. Gereedschap direct met water reinigen. OPMERKING: Om de effectiviteit van de droogtijdindicator te behouden, dient u de container na gebruik goed gesloten te houden.

VERDUNNING & APPLICATIE: RAKEL/TROFFEL

1. Stir thoroughly before use.
2. Apply with a clean filling knife, pressing filler firmly into hole.
3. Smooth over filler with a wet or dry filling knife prior to product drying.
4. One application is usually sufficient for shallow repairs. For repairs deeper than 3mm, apply 2 or more layers, allowing filler to dry between applications.
5. Filler will change colour from pink to white when surface can accept a second application or is ready to be sanded or painted (typically 1-5 hours, depending on temperature, humidity & depth of fill). Paintable with water or oil-based paints. Avoid the inhalation of dust & wear a suitable face mask when sanding.

NOTE: To retain the effectiveness of the dry time indicator, keep the container tightly closed after use

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Clean tools immediately with a cloth & water before product dries. Dried material must be cut or scraped away.

OPMERKINGEN

Ensure lid is tightly closed to prevent product from drying out. Be sure container lid/cap is closed and tightly sealed and store in a cool, dry place.

HOUDBAARHEID

12 months from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5 and 35°C.

Uitgiftedatum: 28/01/2022

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu