

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



EPOXYSHIELD® CLEANER/DEGREASER



A concentrated cleaner and degreaser for floors.

- Removes grease, oil and other contaminations
- Virtually odour free
- Non-flammable
- 6-8 m²/l coverage

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

EPOXYSHIELD® CLEANER/DEGREASER

ОПИСАНИЕ

Cleaner/Degreaser for floors is a concentrated, alkaline, non-flammable, virtually odour-free cleaning/degreasing solution.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

RUST-OLEUM® 2901 - EPOXYSHIELD® Cleaner/Degreaser for floors should be used to remove grease, oil, proteins, dirt and many other surface contaminants from coated, mineral and steel substrates. RUST-OLEUM® 2901 - EPOXYSHIELD® Cleaner/Degreaser for floors should be applied with an artificial sponge, cloth or stiff nylon brush or broom. RUST-OLEUM® 2901 - EPOXYSHIELD® Cleaner/Degreaser for floors can also be used as an additive for high-pressure (steam) cleaning.

РАЗХОДНА НОРМА

6 - 8 m²/l

КОНСУМАЦИЯ

Practical usage depends on many factors such as type and amount of contaminants, shape of the substrate and material losses during application.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

To ensure homogeneity shake well before use. Scrape or sweep away grease, oil, dirt, mould and all other surface contaminations as much as possible. RUST-OLEUM® 2901 - EPOXYSHIELD® Cleaner/Degreaser for floors can be applied with a sponge, cloth, brush, and broom or cleaning machine. When used in combination with a cleaning machine dilute with 50% cold water. After use rinse with plenty of fresh water. After cleaning, remove any remaining water and allow the surface to dry, as moisture left on the surface or entrapped into pores may cause premature failure of the coating system. Large surface areas or poor drying conditions may require longer drying times before a coating system can be applied.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Temperature of air, substrate and material between 5 and 35°C.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Always rinse the surface after cleaning.

ДАНИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Ниво на ЛОС: 9 g/l
Забележки относно безопасността: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

СРОК НА ГОДНОСТ

Minimum of 2 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Дата на издаване: 23/10/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu