

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



EPOXYSHIELD® REINIGER/ONTVETTER



een geconcentreerde reiniger en ontvetter voor vloeren

- Reinigt olie, vetten en andere verontreinigingen
- Zo goed als reukloos
- Onbrandbaar
- 6-8 m²/l rendement

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

EPOXYSHIELD® REINIGER/ONTVETTER

OMSCHRIJVING

Reiniger/Ontvetter voor vloeren is een alkalisch niet ontvlambaar, bijna reukloos reinigingsmiddel.

AANBEVOLEN GEBRUIK

RUST-OLEUM 2901 - Epoxyshield® Reiniger/Ontvetter voor vloeren wordt gebruikt om vetten, oliën, proteïnen, vuil en vele andere oppervlakte verontreinigingen van verontreinigde en gecoate vloeren te verwijderen. Het Product kan tevens gebruikt worden om metalen ondergronden te reinigen. RUST-OLEUM 2901 - Epoxyshield® Reiniger/Ontvetter voor vloeren kan met een doek of met een nylon borstel/bezem worden aangebracht. RUST-OLEUM 2901 - Epoxyshield® Reiniger/Ontvetter voor vloeren kan tevens als additief voor vloer reinigingsmachines worden ingezet.

THEORETISCH VERBRUIK

6 - 8 m²/l

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Goed schudden voor gebruik. Voor gebruik vet, olie, vuil, schimmel en tevens eventuele andere verontreinigingen zoveel mogelijk verwijderen door middel van schrapen of vegen. RUST-OLEUM 2901 - Epoxyshield® Reiniger/Ontvetter voor vloeren aanbrengen met een doek, borstel, bezem of reinigingsmachine. Bij gebruik in combinatie met een reinigingsmachine dient het product afgedund te worden met 50% water. Na gebruik rijkelijk spoelen met schoon water. Na het reinigen het achtergebleven water verwijderen en het oppervlak laten drogen, daar achterblijvend vocht of vocht ingesloten in de poriën voortijdige gebreken aan een coatingsysteem kunnen veroorzaken. Grote oppervlakken of slechte ventilatie kunnen een langere droogtijd tot gevolg hebben alvorens een coating aangebracht kan worden.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Temperatuur van lucht, ondergrond en materiaal tussen 5 en 35 °C.

OPMERKINGEN

Oppervlak na behandeling altijd zeer goed naspoelen.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte: 9 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid: Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

Minimaal 2 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 20/03/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu