

**RUST-OLEUM®**  
— INDUSTRIAL —



## **EPOXYSHIELD® REPARATIEMORTEL VOOR FIJNE SCHEURTJES**

# **Voor reparatie van kleine scheuren tot 3 mm breed**

- Oplosmiddelvrije epoxy (2-componenten)
- Voor reparatie van kleine scheuren tot 3 mm breed
- Droog na 3-4 uur
- Tot 25 lengtemeter (2 mm breed, 5 mm diep)

**KNOW-HOW TO PROTECT™**

**WWW.RUST-OLEUM.EU**

# EPOXYSHIELD® REPARATIEMORTEL VOOR FIJNE SCHEURTJES

## OMSCHRIJVING

Een krimpvrij, vloeibaar twee componenten epoxy vulmiddel voor scheuren in betonvloeren.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

Epoxyshield Betonscheurenvuller is speciaal ontwikkeld voor het opvullen van smalle scheuren in betonnen vloeren.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Vaste stof gehalte in gewicht: 100%

Vaste stof gehalte in volume: 100%

## DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Overschilderbaar: 3 - 4 uur (de verhardingstijd zal langer zijn bij lagere temperaturen).

Pot Life: 20 - 30 minuten

## THEORETISCH VERBRUIK

Een verpakking van 500 ml vult een scheur van 2 mm breed en 5 mm diep over een afstand van 25 meter (let op dat bijna alle scheuren over de hele afstand kunnen variëren in omvang zodat bovenstaande getallen niet nauwkeurig kunnen zijn).

## ONDERGROND VOORBEHANDELING

Scheuren reinigen, uitkrabben en zorgen dat ze droog, schoon en stofvrij zijn. Gewoonlijk is het niet nodig scheuren 'uit te hollen'.

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Aanbrengen bij een temperatuur van min. 10°C

## VERDUNNING & APPLICATIE: RAKEL/TROFFEL

Mengen: Elke verpakking Epoxyshield Betonscheurenvuller bestaat uit een bus verharder en een aparte bus hars. De inhoud van de bus verharder in de bus met hars gieten en goed vermengen met een plat menggereedschap, of een elektrische boormachine (op lage snelheid) met een schoep. Schraap tijdens het vermengen langs de zijanten en de bodem van de bus om onvermengde hars/ verharder te vermijden: dit kan leiden tot 'zachte plekken' in het verharde product.

Applicatie: Het gemengde product voorzichtig uit de bus op en langs de scheur gieten en met de meegeleverde schraper nivelleren. Overtollig product wegvegen.

## OPMERKINGEN

Epoxyshield Betonscheurenvuller lost geen structurele of hechttingsproblemen op en is uitsluitend bedoeld om oppervlakttes te vullen. Scheuren die veroorzaakt zijn door structurele bewegingen kunnen weer optreden als de beweging aanhoudt. Scheuren in vloeren met één verzakte kant kunnen ook worden gevuld maar het zal onmogelijk zijn om onder die omstandigheden een gladde afwerking te bewerkstelligen. Gebruik EpoxyShield Betonreparatiemortel om vloerniveaunderschillen aan te vullen.

## VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte: <30 g/l

Opmerkingen mbt veiligheid: Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking. LET OP: de verpakking wordt zeer snel warm. Draag geschikte handschoenen!

## HOUDBAARHEID

Minimaal 1 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 20/03/2025

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)