

Quality Paints since 1845  
**MATHYS**<sup>®</sup>



## FAIR-DECOR

# Additif pour peintures, idéal pour murs intérieurs

- Prolongation du temps de séchage des peintures diluables à l'eau

# FAIR-DECOR

## DESCRIPTION

Additif pour peintures en phase aqueuse, prolonge le temps de séchage, idéal pour la décoration de murs intérieurs par divers effets coloristiques au moyen d'une éponge, peau de chamois ou rouleau à effet.

## UTILISATION RECOMMANDÉE

Décoration des murs intérieurs par divers effets coloristiques.

## DONNÉES TECHNIQUES

Densité (g/cm<sup>3</sup>): 1,0  
Extrait sec en poids: ± 6 %  
Extrait sec en volume: ± 6 %

## TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher: Pas applicable  
Manipulable: Pas applicable  
Recouvrable: min. 24 heures (mélange peinture de base / Fair-Decor)  
Dur à cœur: Pas applicable

## CONSUMMATION THÉORIQUE

5 - 15 m<sup>2</sup>/l, en fonction du rapport de mélange avec la peinture de base

## CONSUMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend de nombreux facteurs comme la rugosité ou la porosité du support et des pertes de produits pendant l'application.

## PRÉPARATION DE SURFACE

Après les préparations normales, appliquer le mélange Fair-Decor / peinture de base au rouleau ou à la brosse plate sur un support avec une teinte et une humidité contrastantes avec le mélange.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Mélanger le Fair-Decor avec une peinture de base diluable à l'eau dans la proportion Fair-Decor / peinture de base 1 : 1 jusqu'à 1,5 : 1. Le produit fini doit être considéré comme une peinture à effet décoratif, catégorie COV A/I, valeurs limites 300 g/l (2007) et 200 g/l (2010). "Travailler" la couche humide à l'aide d'une des techniques suivantes: rouleau à effet, éponge, peau de chamois, peigne, papier absorbant, feuille plastique etc.  
En fonction de la peinture de base et de la proportion avec laquelle le Fair-Decor est mélangé avec la peinture de base, il peut être recommandé d'augmenter la résistance mécanique en terminant par une couche de vernis Divalo, et ceci après séchage à cœur du mélange appliqué.

## CONDITIONS D'APPLICATION

Application à une température de min. 5°C.

## REMARQUES

Mix Fair-Decor with a waterborne base paint in the proportion Fair-Decor / base paint 1 : 1 to 1,5 : 1. The finished product has to be considered as a "decorative effect coating" - VOC cat. A/I; EU Limit values 300 g/l (2007); 200 g/l (2010).

Treat the wet coat with one of the following techniques: structural roller, sponge, chamois leather, comb, absorbing paper, plastic foil, etc.

Dependent on the paint and the proportion with which Fair-Decor is mixed, it may be advisable to increase the mechanical resistance by applying a final coat of Divalo varnish and this after full cure of the applied mixture.

## DONNÉES DE SÉCURITÉ

Limite COV: 291 g/l  
Remarques pour la sécurité: Consultez la fiche de sécurité et les informations sur l'étiquette.

## DURÉE DE VIE

2 ans minimum à partir de la date de production (indiquée sur bidon) pour les bidons non ouverts, stockés au sec dans des locaux bien ventilés, à l'abri du rayonnement solaire, et à des températures comprises entre 5 et 35°C.

Date d'émission: 07/02/2025

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu