

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



2903 BODENREINIGER

Hochleistungs-Reiniger für beschichtete Böden

- Beschädigt Bodenbeschichtungen nicht, auch bei den täglichen Gebrauch
- Entfernt Reifenspuren, Öl, Fett, Schmutz
- Leichte Schaumwirkung für zusätzliche Durchdringung der Oberfläche
- Ideal auch für die Anwendung mit einer Reinigungsmaschine
- Nicht brennbar, praktisch geruchsfrei/angenehmer Geruch



KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

2903 BODENREINIGER

BESCHREIBUNG

Leicht schäumender Reiniger & Entfetter auf Basis von Tensiden, Reinigungsverstärkern und Lauge für die tägliche Reinigung von beschichteten Böden.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

RUST-OLEUM®-Bodenreiniger dient zur Beseitigung von Fetten, Öl, Proteinen, Schmutz und zahlreichen anderen oberflächlichen Verschmutzungen von beschichteten, mineralischen oder gefliesten Böden. Ebenso hervorragend zur Beseitigung von Ruß und Brandschäden auf dem Boden zu verwenden. Für die Reinigung mit einer Reinigungsmaschine geeignet, kann aber auch mit einem Mopp, Besen oder Abzieher verwendet werden.

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

ca. 20 m²/L

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Abhängig von zahlreichen Faktoren wie Porosität und Rauheit des Untergrunds, Verschmutzungsgrad und Verdünnung beim Auftragen.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Vor Gebrauch gut schütteln. Vorab größere Mengen Fett, Öl, Schmutz und andere Verunreinigungen weitestgehend beseitigen. RUST-OLEUM®-Bodenreiniger im Verhältnis von maximal 1 : 8 verdünnen. Das Produkt mithilfe einer Reinigungsmaschine, einer Spritzflasche, einer Niederdruckspritze oder einem Abzieher auftragen. Bei manueller Reinigung: anschließend mit einer harten Bürste einbürsten und einige Minuten lang einwirken lassen. Mit klarem Wasser nachwaschen.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Die Temperatur der Luft, des Untergrunds und des Materials muss zwischen 5 und 35 °C liegen.

BEMERKUNGEN

Verdünnung: 1 : 8 für die tägliche Reinigung, 1 : 2 für hartnäckige Verschmutzungen.

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt: 0 g/l
Bemerkungen für Sicherheit: Beachten Sie das entsprechende Sicherheitsdatenblatt und die Angaben auf der Verpackung.

PH
6

Ausgabedatum: 20/03/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu