RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL

2903 NETTOYANT POUR SOLS

Nettoyant haute performance pour sols avec revêtement

- N'endommage pas les revêtements de sol, pas même avec une utilisation quotidienne
- Élimine les traces de pneus, l'huile, les matières grasses, la saleté
- Effet moussant légèrement pour une excellente pénétration de la surface
- Idéal également pour une utilisation avec une machine à frotter
- Non-inflammable et odeur agréable

LE SAVOIR-FAIRE EN PROTECTION™

WWW.RUST-OLEUM.EU

2903 NETTOYANT POUR SOLS

DESCRIPTION
Dégraissant légèrement moussant à base d'agents tensioactifs et renforçateurs de lavage pour nettoyage quotidien de sols.

UTILISATION RECOMMANDÉE
Le Nettoyant pour Sols RUST-OLEUM® est conçu pour l'élimination des graisses, salissures, protéines et autres types de contaminations présentes sur les sols en béton, carrelages ou anciennement peints. Egalement idéal pour éliminer la suie suite aux dégâts d'incendie sur les sols. Convient pour utilisation avec auto-laveuse, mais aussi avec une serpillère, un balai, brosse ou une raclette.

CONSOMMATION THÉORIQUE
Environ 20 m²/l.

CONSOMMATION PRATIQUE
Le rendement pratique dépend de plusieurs facteurs tels que la porosité et la rugosité du support, le niveau de contamination et la dilution.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
Bien agiter avant utilisation. Gratter et éliminer au maximum graisse, huile, salissures et autres pollutions. Diluer Nettoyant Sol RUST-OLEUM® à un ratio maximum de 1 : 8. Appliquer le produit sur le sol avec une monobrosse, par pulvérisation ou à la raclette. Pour un nettoyage manuel : Après application sur le sol frotter avec une brosse nylon et laisser agir en profondeur quelques minutes. Rincer à l'eau claire.

CONDITIONS D'APPLICATION
Température de l'air, du support et du produit entre 5 et 35°C.

REMARQUES
Dilution: 1 : 8 pour nettoyages quotidiens, 1 : 2 pour pollution sévère

DONNÉES DE SÉCURITÉ

Teneur en COV:	0 g/l
Remarques pour la sécurité:	Consulter la Fiche de Données de Sécurité ainsi que les Informations de Sécurité présentes sur l'emballage.

PH
6

Date d'émission: 13/05/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu