

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



DETERGENTE PAVIMENTI

Pulitore heavy-duty per pavimenti rivestiti

- Non danneggia né scolorisce i pavimenti, anche in caso di utilizzo quotidiano
- Rimuove segni di pneumatici, oli, grasso, fuliggine e sporcizia
- Leggero effetto schiumogeno in caso di contatto prolungato con la superficie
- Ideale anche per l'uso con lavasciuga pavimenti
- Non infiammabile e dall'odore piacevole



KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

DETERGENTE PAVIMENTI

DESCRIZIONE

Pulitore e sgrassatore leggermente schiumogeni a base di sostanze tensioattive e intensificatori della pulizia per l'uso quotidiano su pavimenti ricoperti.

UTILIZZO CONSIGLIATO

Il detergente per pavimenti RUST-OLEUM® è indicato per la rimozione di grasso, sporco, proteine e molti altri agenti contaminanti da pavimenti minerali, rivestiti o piastrellati. Ideale anche per la rimozione dai pavimenti di fuliggine e residui di fuochi. Indicato per la pulizia con una lavapavimenti ma può essere applicato anche con uno straccio, una scopa o un tergipavimenti.

CONSUMO TEORICO

Ca. 20 m²/l.

CONSUMO PRATICO

La resa pratica dipende da molti fattori come porosità e rugosità del substrato, livello di contaminazione e diluizione durante l'applicazione.

ISTRUZIONI PER L'USO

Agitare bene prima dell'uso. Grattare via quando più possibile grasso, olio, sporco e altri agenti inquinanti. Diluire il detergente per pavimenti RUST-OLEUM® in un rapporto max. di 1 : 8. Applicare il prodotto sul pavimento utilizzando una lavasciuga pavimenti, una pistola a spruzzo con aria atomizzata o un tergipavimenti. In caso di pulizia manuale: Dopo l'applicazione spazzolare il prodotto con una spazzola a setole rigide e lasciare agire per qualche minuto. Sciacquare con acqua pulita.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Temperatura dell'aria, del substrato e del materiale compresa tra 5 e 35° C.

NOTE

Diluizione: 1 : 8 per la pulizia quotidiana, 1 : 2 in caso di forte inquinamento.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV: 0 g/l
Note riguardanti la sicurezza: Consultare la scheda tecnica di sicurezza e le informazioni di sicurezza stampate sulla latta.

PH

6

Data del rilascio: 20/03/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu