

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



2903 VLOERREINIGER

Krachtig reinigingsmiddel voor gecoate vloeren

- Tast vloercoatings niet aan, zelfs bij dagelijks gebruik
- Verwijdert bandensporen, oliën, vet en vuil
- Licht schuimend effect voor betere inwerking
- Ook ideaal voor gebruik met schrobmachine
- Niet brandbaar en aangename geur



KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

2903 VLOERREINIGER

OMSCHRIJVING

Licht schuimende alkalische ontvetter op basis van oppervlakte actieve stoffen en reinigingsversterkers voor dagelijks gebruik op gecoate vloeren.

AANBEVOLEN GEBRUIK

RUST-OLEUM® Vloerreiniger wordt gebruikt om vetten, oliën, proteïnen, vuil en vele andere oppervlakte verontreinigingen van gecoate, minerale of tegelvoeren te verwijderen. Ook zeer geschikt voor het verwijderen van roet en brandschade van vloeren. Geschikt voor reinigen met een schrobmachine, maar kan ook met een mop, bezem of trekker gebruikt worden.

THEORETISCH VERBRUIK

Ca. 20 m²/l.

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond, mate van vervuiling en verdunning tijdens het aanbrengen.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik goed schudden. Vet, olie, vuil en andere verontreinigingen zo goed mogelijk wegschrappen. Verdun RUST-OLEUM® Vloerreiniger tot maximal 1 : 8. Breng het product aan op de vloer met behulp van schrobmachine, of een vernevelspuit of lagedrukspuit of trekker. Bij handmatige reiniging: daarna doorborstelen met een harde borstel en een paar minuten laten inwerken. Afspoelen met schoon water.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Temperatuur van lucht, ondergrond en materiaal tussen 5 en 35 °C.

OPMERKINGEN

Verdunning: 1 : 8 voor dagelijkse reiniging, 1 : 2 voor hardnekkig vuil.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte: 0 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid: Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

PH

6.0000

Uitgiftedatum: 22/11/2023

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu