


PROCHEMKO



GECLEAN I HEAVY

Nettoyant de façade très concentré

- Nettoyage très rapide et efficace
- Nettoie tous les contaminants - lorsque rien d'autre ne fonctionne
- Adapté pour les supports non sensibles aux acides
- Fortement concentré : diluer jusqu'à max. 1: 5

GECLEAN I HEAVY

DESCRIPTION

Nettoyant de façade très puissant à base d'acide fluorhydrique (AF) pour l'élimination de toutes sortes de contaminations lorsque rien d'autre ne fonctionne.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Comme nettoyant de façade pour les salissures tenaces sur tous les matériaux de construction minéraux tels que béton, pavés en béton, maçonnerie et enduits à liant minéral.

CONSUMMATION THÉORIQUE

4 - 8 m²/l

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Diluer Geclean I Heavy jusqu'à 1 pour 5 d'eau.

Recouvrir les surfaces à ne pas traiter telles que la peinture et le verre, avec un film adhésif.

Couvrir également les plantes, le pavage et autres le long des façades.

Saturer la surface à traiter avec de l'eau.

Appliquer Geclean I Heavy avec une brosse douce, travailler de bas en haut pour éviter les écoulements et les taches.

Laisser Geclean I Heavy agir de 15 à 30 minutes et rincer à l'eau chaude au nettoyeur haute pression (pression d'eau minimum 80 bars).

Travailler de façon régulière et soignée pour un résultat optimal.

Geclean I Heavy ne convient pas pour l'utilisation sur les surfaces contenant du calcaire sensibles aux acides, comme le marbre et le travertin.

Geclean I Heavy attaque le verre !

CONDITIONS D'APPLICATION

Température ambiante minimum : 5 °C

Humidité relative maximum : 100 %

Température minimum du support : 5 °C

Température maximum du support : 30 °C

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Avec de l'eau immédiatement après utilisation.

REMARQUES

Éliminer les résidus de produits, les eaux usées et les emballages vides comme des déchets chimiques, conformément aux réglementations locales et aux prescriptions légales.

Danger

- Mortel par ingestion et contact cutané.
- Toxique par inhalation.
- Provoque de graves brûlures et lésions oculaires.

Prévention

- Après avoir travaillé avec ce produit, se laver soigneusement les mains.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation de ce produit.
- Porter des gants de protection et un masque de protection.
- Porter un tablier ou une salopette s'il y a un risque d'éclaboussures.
- Lunettes de protection, écran facial ou autre protection faciale complète lorsqu'il existe une possibilité d'exposition directe à des aérosols ou à des éclaboussures.

Réaction

APRÈS INHALATION :

- Amener la personne à l'air frais et s'assurer qu'elle peut respirer facilement.
- Consulter immédiatement un médecin.

APRÈS INGESTION :

- Rincer la bouche.
- Ne pas faire vomir.

APRÈS CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :

- Enlever immédiatement tout vêtement contaminé.
- Rincer la peau à l'eau ou prendre une douche.

APRÈS CONTACT AVEC LES YEUX :

- Rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes.
- Retirer les lentilles de contact, si possible.
- Continuer de rincer.

Stockage

- Stocker dans un endroit bien ventilé.
- Conserver le récipient bien fermé.
- Garder sous clef.
- Éliminer le contenu et le contenant conformément aux règlements locaux, régionaux, nationaux et internationaux.

DURÉE DE VIE

24 mois minimum. Stockage dans un endroit sec, frais et hors gel, dans son emballage d'origine non ouvert.

Date d'émission: 05/02/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu