

PROCHEMKO



GECLEAN I HEAVY

Zeer hoog geconcentreerde gevelreiniger

- Zeer snelle en effectieve reiniging
- Reinigt alle verontreinigingen - als niets anders meer werkt
- Geschikt voor niet-zuurgevoelige ondergronden
- Hoog geconcentreerd: tot max. 1 : 5 verdunnen

GECLEAN I HEAVY

OMSCHRIJVING

Zeer sterke gevelreiniger op basis van Fluorwaterstof (HF) voor het verwijderen van allerlei vervuilingen als niets anders werkt.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Als gevelreiniger bij hardnekkige vervuiling op alle minerale bouwmaterialen zoals beton, betonklinkers, metselwerk en mineraal gebonden pleisters.

THEORETISCH VERBRUIK

4 – 8 m²/l

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Geclean I Heavy verdunnen tot 1 op 5 met water.

Niet te behandelen oppervlakken zoals schilderwerk en glas afdekken met zelfklevende folie.

Beplanting, straatwerk en dergelijke, langs gevels eveneens afdekken.

Het te behandelen oppervlak verzadigen met water.

Geclean I Heavy aanbrengen met een zachte borstel, verwerken van onder naar boven om streepvorming en vlekken te voorkomen.

Geclean I Heavy 15 tot 30 minuten laten inwerken en afsprengen met hoge druk reiniger en warm water, waterdruk minimaal 80 bar.

Gelijkmatig en secuur werken voor optimaal resultaat.

Geclean I Heavy is niet geschikt voor toepassing op zuurgevoelige, kalkhoudende oppervlakken zoals marmer en travertien.

Geclean I Heavy tast glas aan !

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimale omgevingstemperatuur : 5°C

Maximale relatieve vochtigheid : 100%

Minimale ondergrond temperatuur : 5°C

Maximale ondergrond temperatuur : 30°C

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Direct na gebruik met water.

OPMERKINGEN

Restant product, afvalwater en lege verpakking als chemisch afval afvoeren, volgens plaatselijke voorschriften en wettelijke regelgeving.

Gevaar

- Dodelijk bij inslikken en bij contact met de huid.
- Giftig bij inademing.
- Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Preventie

- Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
- Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
- Draag beschermende handschoenen en gelaatsbescherming:
- Draag een schort of overall indien kans op spatten bestaat.
- Stofbril, gelaatscherm, of andere volgelaatsbescherming waar de mogelijkheid bestaat voor directe blootstelling aan aerosols of spatten.

Reactie

NA INADEMING:

- De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- Onmiddellijk een arts raadplegen.

NA INSLIKKEN:

- De mond spoelen.
- Geen braken opwekken.

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):

- Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
- Spoel de huid af met water of neem een douche.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

- Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
- Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk.
- Blijven spoelen.

Opslag

- Op een goed geventileerde plaats bewaren.
- In goed gesloten verpakking bewaren.
- Achter slot bewaren.
- Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

HOUDBAARHEID

Minimaal 24 maanden. Opslag in droge, koele en vorstvrije plaats in originele, ongeopende verpakking.

Uitgiftedatum: 05/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu