

**PROCHEMKO**



## GECLEAN I

# Sterke gevelreiniger voor uitgelopen voegen en aanslag

- Zeer snelle en effectieve reiniging
- Reinigt uitgelopen voegen, atmosferische aanslag en zwarte korst
- Geschikt voor beton, betonklinkers, metselwerk en mineraal gebonden pleisters
- Verwijdert zelfs zware verontreinigingen

# GECLEAN I

## OMSCHRIJVING

Sterke gevelreiniger op basis van Fluorwaterstof (HF) voor het verwijderen van uitgelopen voegen, atmosferische aanslag, zwarte korst (patinalaag) en andere vervuilingen.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

Als gevelreiniger op alle minerale bouwmaterialen zoals beton, betonklinkers, metselwerk en mineraal gebonden pleisters.

## THEORETISCH VERBRUIK

4 – 8 m<sup>2</sup>/l

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Geclean I verdunnen tot 1 op 5 met water.

Niet te behandelen oppervlakken zoals schilderwerk en glas afdekken met zelfklevende folie.

Beplanting langs gevels eveneens afdekken.

Het te behandelen oppervlak verzadigen met water.

Geclean I aanbrengen met een zachte borstel, verwerken van onder naar oven om streepvorming en vlekken te voorkomen.

Geclean I 15 tot 30 minuten laten inwerken en afsprengen met hoge druk reiniger en warm water, waterdruk minimaal 80 bar.

Gelijkmatig en secuur werken voor optimaal resultaat.

Geclean I is niet geschikt voor toepassing op zuurgevoelige, kalkhoudende oppervlakken zoals marmer en travertien.

**Geclean I tast glas aan !**

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimale omgevingstemperatuur : 5°C

Maximale relatieve vochtigheid : 100%

Minimale ondergrond temperatuur : 5°C

Maximale ondergrond temperatuur : 30°C

## REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Direct na gebruik met water

## OPMERKINGEN

Restanten product, afvalwater en lege verpakking als chemisch afval afvoeren volgens plaatselijke voorschriften en wettelijke regelgeving.

### Gevaar

- Dodelijk bij inslikken en bij contact met de huid.
- Giftig bij inademing.
- Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

### Preventie

- Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
- Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
- Draag beschermende handschoenen en gelaatsbescherming:
- Draag een schort of overall indien kans op spatten bestaat.
- Stofbril, gelaatscherm, of andere volgelaatsbescherming waar de mogelijkheid bestaat voor directe blootstelling aan aerosols of spatten.

### Reactie

#### NA INADEMING:

- De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- Onmiddellijk een arts raadplegen.

#### NA INSLIKKEN:

- De mond spoelen.
- Geen braken opwekken.

#### BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):

- Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
- Spoel de huid af met water of neem een douche.

#### BIJ CONTACT MET DE OGEN:

- Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
- Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk.
- Blijven spoelen.

### Opslag

- Op een goed geventileerde plaats bewaren.
- In goed gesloten verpakking bewaren.
- Achter slot bewaren.
- Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

## HOUDBAARHEID

Minimaal 24 maanden. Opslag in droge, koele en vorstvrije plaats in originele, ongeopende verpakking.

**Uitgiftedatum:** 05/02/2025

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)