



GEVEX

Sehr hoch konzentrierter Fassadenreiniger

- Sehr schnelle und effektive Reinigung
- Reinigt schwere Verunreinigungen
- Geeignet für säureunempfindliche Untergründe
- Bis max. 1: 5 verdünnen mit Wasser

BESCHREIBUNG

Sehr starker Fassadenreiniger auf Basis von Fluorwasserstoff (HF) für das Entfernen schwerer Verschmutzungen von Fassaden, Terrassen, Trennwänden, Gartenmauern usw.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Gevex eignet sich zur Reinigung aller mineralischen Baumaterialien wie Fassaden, Terrassen, Trennwände, Gartenmauern usw.
Nicht auf kalk- und karbonathaltigen Untergründen verwenden.
Machen Sie immer erst einen Test.

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

4 - 6 m²/l

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Verbrauch hängt stark vom Grad der Verschmutzung, der Verdünnung und der Art des Untergrunds ab.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

- Benetzen Sie die Oberfläche mit Wasser.
- Decken Sie die vorhandenen Anlagen ab.
- Schützen Sie alle unbehandelbaren Teile.
(Deck emailliert lackierte oder lackierte Oberflächen sowie Holz, Metall und Glaswaren).

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

- Verdünnen Sie erforderlichenfalls bis maximal 1: 5 mit Wasser.
- Gevex mit Pinsel oder Bürste aufbringen.
- Arbeiten Sie von unten nach oben und gehen Sie systematisch vor.
- Das Produkt 30 Sekunden bis eine halbe Stunde einwirken lassen.
- Erst mit viel Wasser, dann mit Wasser mit angepasstem Druck bei einer Wasserergiebigkeit von 16-20 l/min abspülen.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Minimale Umgebungstemperatur : 5 °C
Maximale relative Feuchtigkeit : 100 %
Minimale Untergrundtemperatur : 5 °C
Maximale Untergrundtemperatur: 30 °C

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Sofort nach Gebrauch mit reinem Wasser.

BEMERKUNGEN

Schädlich für alle kalk- und metalloxidhaltigen Steinsorten, Glas, polierten Marmor, glasierte Fliesen, Anstriche und Lackierungen usw.

Reste des Produkts und leere Verpackung als chemischen Abfall entsorgen, im Einklang mit den örtlichen Bestimmungen und gesetzlichen Vorschriften.

pH-Wert verdünnt 1:5 mit Wasser: ca. 2,5.

Gefahr

- Tödlich beim Verschlucken und bei Kontakt mit der Haut.
- Giftig beim Einatmen.
- Verursacht schwere Brandwunden und Augenverletzungen.

Vorbeugung

- Nach der Arbeit mit diesem Produkt die Hände gründlich waschen.
- Nur im Freien oder in einem gut gelüfteten Raum verwenden.
- Nicht essen, trinken oder rauchen während der Verwendung dieses Produkts.
- Tragen Sie Schutzhandschuhe und Gesichtsschutz:
- Tragen Sie eine Schürze oder einen Overall, wenn Spritzer entstehen können.
- Staubbrille, Gesichtsschirm oder anderen Vollgesichtsschutz, wo direkte Aussetzung an Aerosole oder Spritzer möglich ist.

Reaktion

NACH EINATMEN:

- Die Person an die frische Luft bringen und dafür sorgen, dass sie frei atmen kann.
- Sofort einen Arzt zu Rate ziehen.

NACH VERSCHLUCKEN:

- Den Mund ausspülen.
- Kein Erbrechen herbeiführen.

BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar):

- Verschmutzte Kleidung sofort ausziehen.
- Haut mit Wasser abwaschen / duschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:

- Mehrere Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
- Kontaktlinsen nach Möglichkeit herausnehmen.
- Weiter spülen.

Lagerung

- An einem gut belüfteten Platz lagern.
- In ordentlich verschlossener Verpackung lagern.
- Verschlossen lagern.
- Inhalt und Behälter gemäß örtlichen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften entsorgen.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate, sofern in einem trockenen, kühlen und frostfreien Raum in ungeöffneter Originalverpackung gelagert.

Ausgabedatum: 05/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu