



GRAFECO 2

Produit d'élimination pour graffiti prêt à l'emploi

- Élimination rapide des graffiti
- Odeur rafraîchissante
- Vaporisateur à pompe pratique
- Sans solvants
- Convient pour les surfaces enduites de revêtements anti-graffiti.

GRAFECO 2

DESCRIPTION

Produit d'élimination des graffiti sans solvants, facile à utiliser et frais avec une action très rapide.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Comme nettoyant pour graffiti pour différents types de graffiti tels que l'encre de feutre, les peintures en aérosol et autres sur presque tous les supports, applicable à l'intérieur et à l'extérieur sur bois, métaux nus, verre, peintures alkydes, plastiques, marbres, peintures polyuréthane et trespas.

Sans danger pour la plupart des peintures.

Effectuer un essai préalable sur le graffiti et le support !

CONSUMMATION THÉORIQUE

10 - 20 m²/l

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Appliquer Grafeco 2 sur la surface à traiter avec une brosse ou une éponge.

Laisser agir Grafeco 2 pendant un certain temps jusqu'à ce que les graffiti soient dissous.

Le nettoyage peut être amélioré à l'aide d'un tampon blanc en nylon non tissé.

Rincer abondamment à l'eau les graffiti dissous.

Si nécessaire, répéter le traitement.

Afin d'éviter que les graffiti dissous ne se précipitent dans un endroit indésirable, la zone autour de la zone à traiter doit être préalablement traitée avec Rodex, dilué à 1 pour 10 avec de l'eau.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température ambiante minimum : 0 °C

Humidité relative maximum : 100 %

Température minimum du support : 0 °C

Température maximum du support : 35 °C

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Avec de l'eau immédiatement après utilisation.

REMARQUES

Éliminer les résidus de produits, les emballages vides et les graffiti comme des déchets chimiques, conformément aux réglementations locales et aux prescriptions légales.

PH

8,50

DURÉE DE VIE

Conservation de 12 mois minimum, moyennant le stockage dans un local frais, sec et à l'abri du gel dans l'emballage d'origine non ouvert.

Date d'émission: 05/02/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu