

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



MARKERINGSSPRAY 2800

Markeringsspray RAL trafikfarver

- Til markering på vandrette flader
- 750 ml spraydåser
- To-finger dyse til præcis markeringsskrift
- Hurtigtørrende (5-10 min.)

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

MARKERINGSSPRAY 2800

BESKRIVELSE

Til hurtig og enkel markering af materiel og værktøj samt afmærkning ved vejarbejde, markering af underjordiske forsyningsledninger og i forbindelse med trafikssikkerhed mv. Har 360° specialdyse og kan derfor sprayer på i alle retninger. RUST-OLEUM Markeringsspray 2800 er baseret på en hurtigtørrende acrylharpiks. Alle produkterne i denne serie er uden aromastoffer og pigmenterne er bly- og kromatfrie.

ANBEFALET BRUG

RUST-OLEUM Hard Hat Markeringsspray 2800 anvendes på metal, beton, asfalt, grus, jord og græs.
RUST-OLEUM Hard Hat Markeringsspray 2800 anvendes i let industrielt miljø med normal luftfugtighed. Er ikke vandopløselig.
RUST-OLEUM Hard Hat Markeringsspray 2800 er fremstillet til markering af materiel og værktøj samt afmærkning ved vejarbejde, markering af underjordiske forsyningsledninger og i forbindelse med trafikssikkerhed o.lign.

TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	20 minutter
Genbehandlingstør:	Inden 1 time eller efter 48 timer
Fuldt hærdet:	7 dage

TEORETISK FORBRUG

2,25 m² pr spraydåse ved 25 µm tør (afhængig af farve)

PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Fedt, olie, snavs og al anden overfladeforurening afrenses. Overfladen skal være ren og tør under påføring.

BRUGSANVISNING

Fjern hættten. Spraydåsen rystes i mindst 1 minut efter at blandekuglen kan høres og rystes jævnligt under brugen.
Efter endt arbejde er det ikke muligt at rense dysen på samme måde som ved andre spraydåser. Da dåsen har en 360° specialdyse er det ikke nødvendigt.

ANVENDELSESBETINGELSER

Bedste resultat opnås ved en luftfugtighed under 85%. Dåsens og overfladens temperatur skal være over 0° C.

SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	637 - 654 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

HOLDBARHED

Minimum 3 år i uåbnede dåser, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° C og 35° C.

Udstedelsesdato: 31/03/2025

Tilgængelige farver og pakningsstørrelser: Der henvises til den respektive produktside på www.rust-oleum.eu for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europas anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra www.rust-oleum.eu eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu