RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL

BODENMARKIERER XL RAL

Markierungssprays in RAL-Verkehrsfarben.

- Optimiert für Bodenmarkierungen
- Extra große Dose für mehr laufende Meter
- Zweifinger-Sprühkopf für akkurates Schreiben
- Schnell trocknend (5–10 Minuten)

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

BODENMARKIERER XL RAL

BESCHREIBUNG

EMPFOHLENE VERWENDUNG

RUST-OLEUM® Marking Aerosol 2800AE can be used on metal, concrete, asphalt, gravel, soil and grass, etc.
RUST-OLEUM® Marking Aerosol 2800AE is not water-soluble and should be used in light industrial exposures, normal humidity and interior applications.
RUST-OLEUM® Marking Aerosol 2800AE is designed for quick and easy marking of construction and excavation sites, underground utilities and for traffic safety.

TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei:	20 minutes
Überstreichbar:	within 1 hour or after 48 hours
Durchgehärtet:	7 days

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

750 ml" 2,25 m² per spray can at 25 µm dry (depending on colour)

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Remove dirt, grease, oil and all other surface contaminants by appropriate means.
The surface must be clean and dry during application.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Remove cover cap. Shake vigorously for at least one minute after the rattle of mixing ball is heard. Shake frequently during use.
It is not possible to clean the spray button in the usual way. Due to the use of the 360° valve this is not necessary.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

For good results the relative humidity shall be below 85% and the temperature of the can and substrate above 0°C.

SICHERHEITSDATEN

VOC-Gehalt:	637 - 654 g/l
Bemerkungen für Sicherheit:	Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 3 Jahre ab dem Herstellungsdatum in ungeöffneten Dosen bei Lagerung in trockenen, gut gelüfteten Räumen, ohne direkte Sonneneinstrahlung, bei Temperaturen zwischen 5 und 35°C.

Ausgabedatum: 13/05/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu