

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



GROUND MARKER XL RAL

Spotmarking aerosols in RAL traffic colours.

- Optimised for ground marking
- Extra large can for more linear metres
- Two finger nozzle for accurate writing
- Quick drying (5 - 10 minutes)

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

GROUND MARKER XL RAL

DESCRIZIONE

For quick and easy marking of construction and excavation sites, underground utilities and for traffic safety. Optimised for ground marking. By means of the 360° valve the aerosol is sprayable in all directions. RUST-OLEUM® Spot Marking Aerosol is based on a fast drying acrylic resin. All products in this range are aromatic free and based on lead- and chromate free pigments.

UTILIZZO CONSIGLIATO

RUST-OLEUM® Marking Aerosol 2800AE can be used on metal, concrete, asphalt, gravel, soil and grass, etc.
RUST-OLEUM® Marking Aerosol 2800AE is not water-soluble and should be used in light industrial exposures, normal humidity and interior applications.
RUST-OLEUM® Marking Aerosol 2800AE is designed for quick and easy marking of construction and excavation sites, underground utilities and for traffic safety.

TEMPI DI ASCIUGATURA A 20°C/UR 50%

Asciutto al tatto: 20 minutes
Asciutto da rivestire: within 1 hour or after 48 hours
Completamente indurito: 7 days

CONSUMO TEORICO

750 ml / 2,25 m² per spray can at 25 µm dry (depending on colour)

CONSUMO PRATICO

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Remove dirt, grease, oil and all other surface contaminants by appropriate means.
The surface must be clean and dry during application.

ISTRUZIONI PER L'USO

Remove cover cap. Shake vigorously for at least one minute after the rattle of mixing ball is heard. Shake frequently during use.
It is not possible to clean the spray button in the usual way. Due to the use of the 360° valve this is not necessary.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

For good results the relative humidity shall be below 85% and the temperature of the can and substrate above 0°C.

DATI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Livello di COV: 637 - 654 g/l
Note riguardanti la sicurezza: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

SCADENZA

Minimum of 3 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Data del rilascio: 13/05/2025

Colori e formati di confezione disponibili: Si prega di consultare la pagina relativa al prodotto su www.rust-oleum.eu per una visione complessiva dei colori e dei formati di confezione effettivamente disponibili.

Dichiarazione di non responsabilità: Le informazioni contenute nel presente documento sono al meglio della nostra conoscenza, vere e accurate e sono fornite in buona fede ma senza garanzia. L'utente sarà ritenuto soddisfatto/a indipendentemente dall'idoneità dei nostri prodotti per il suo proprio scopo particolare. In nessun caso Rust-Oleum Europe potrà essere ritenuta responsabile per danni consequenziali o incidentali. I prodotti devono essere conservati, maneggiati e applicati in condizioni conformi alle raccomandazioni dettagliate di Rust-Oleum Europe contenute nella copia più recente della scheda tecnica del prodotto. È responsabilità dell'utente accertarsi di disporre della copia attuale. Le copie più recenti della scheda tecnica del prodotto sono disponibili gratuitamente e scaricabili da www.rust-oleum.eu o a fronte di richiesta al nostro servizio clienti. Rust-Oleum Europe si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti senza alcun preavviso.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu