

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



GRONDMARKERING RAL

Spotmarkering spuitbus in RAL verkeerskleuren en fluo

- Geoptimaliseerd voor grondmarkering
- Twee-vingerspuitkop voor precies schrijven
- Sneldrogend (5 - 10 minuten)

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

GRONDMARKERING RAL

OMSCHRIJVING

RUST-OLEUM® Markeerverf is een sneldrogende kwaliteitsverf voor professioneel markeergebruik bij openbare werken, bouwsector of industrie en hechten op velerlei ondergronden. Dankzij de innovatieve 360° ventiel zijn ze in elke richting spuitbaar. RUST-OLEUM® Markeerverf (750 ml) is gebaseerd op een magere sojaolie alkydhars. Alle producten in deze serie zijn gebaseerd op lood- en chromaatvrije pigmenten.

AANBEVOLEN GEBRUIK

RUST-OLEUM Markeerverf 2800AE kan worden aangebracht op metaal, beton, asfalt, gravel, aarde, gras, enz.
RUST-OLEUM Markeerverf 2800AE lost niet op in water en is bestand tegen lichte industriële belasting, normale vochtigheid, en toepassing binnen.
RUST-OLEUM Markeerverf 2800AE is ontwikkeld voor het snel en gemakkelijk markeren van constructies, opgravingen, ondergrondse voorzieningen en verkeersveiligheid.

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij: 20 minuten
Overschilderbaar: Binnen 1 uur of na 48 uur
Volledig uitgehard: 7 dagen

THEORETISCH VERBRUIK

750 ml: 2,25 m² per spuitbus bij 25 µm droog (afhankelijk van de kleur)

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Vet, olie, vuil en alle andere verontreinigingen met daarvoor geschikte middelen verwijderen.
Tijdens applicatie moet het oppervlak schoon en droog zijn.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Voor gebruik goed schudden tot minstens 1 minuut nadat u de mengkogels hebt gehoord. Ook tijdens het gebruik af en toe schudden.
Na gebruik is het niet mogelijk om het ventiel op de gebruikelijke manier te reinigen. Door het gebruik van een 360° ventiel is dit ook niet noodzakelijk.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Voor een optimaal resultaat alleen gebruiken bij een omgevingstemperatuur tussen 0 en 35°C. De relatieve luchtvochtigheid dient onder 85% te zijn.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte: 637 - 654 g/l
Opmerkingen mbt veiligheid: Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

Minimaal 3 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 31/03/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu