

**RUST-OLEUM®**  
— INDUSTRIAL —



## GRAFFITISHIELD™ HYDRO

# Vandbaseret anti-graffiti produkt

- Permanent beskyttelseslag
- Beskytter natursten og porøse mineralske overflader
- Næsten usynligt
- Særdeles UV-resistent
- Diffusionsåben og vandskyende

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# GRAFFITISHIELD™ HYDRO

## BESKRIVELSE

Vandbaseret permanent anti-graffiti produkt med vandskyende effekt.

## ANBEFALET BRUG

GraffitiShield™ HYDRO er velegnet til alle porøse mineralske overflader, som natursten, teglsten og beton.

## TEKNISK DATA

Tæthed:	1,0
Glansgrad:	Mat
Tørstofindhold i volumen:	10%

## TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	1 time
Håndteringstør:	1 time
Genbehandlingstør:	1 time (med samme produkt)
Fuldt hærdet:	3 dage

## TEORETISK FORBRUG

5 - 10 m<sup>2</sup>/tr

## PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

## FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Overfladen skal være ren, tør og fedtfri.

## BRUGSANVISNING

Produktet skal omrøres grundigt inden brug. Påfør to lag med et interval på mindst 60 minutter mellem hvert lag.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTLØS SPRØJTE

Påføres ufortyndet. Dyse 13-15. Det anbefales at afdække vinduer og døre under arbejdet.

## PÅFØRING OG FORTYNDING: LUFTATOMISERET SPRØJTE

Påføres ufortyndet. Det anbefales at afdække vinduer og døre under arbejdet.

## RENGØRING AF Udstyr/SPILD

Vand.

## BEMÆRKNINGER

Fjern graffiti med GraffitiShield™ CLEANER. GraffitiShield™ HYDRO forbliver intakt selv efter flere afrensninger.

## SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	51 g/l
VOC-færdigblanding:	51 g/l
VOC-kategori:	A/i
VOC-grænse:	140 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer På emballagen.

## HOLDBARHED

Minimum 1 år i uåbnede spande, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 0° C og 30° C.

Udstedelsesdato: 09/12/2025

**Tilgængelige farver og pakningsstørrelser:** Der henvises til den respektive produktside på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

**Ansvarsfraskrivelse:** Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

### Rust-Oleum Netherlands B.V.

Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

### Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)

Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

### Rust-Oleum France S.A.S.

38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

### N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu