



# **GRAFFITISHIELD™ WAX**

# **Anti-Graffiti-Beschichtung auf Basis von Bienenwachs**

- Fast unsichtbare Opferschicht für viele Untergründe
- Biologisch abbaubar
- UV-beständig
- Lösemittelarm
- Wasserdampfdurchlässig

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

## GRAFFITISHIELD™ WAX

#### BESCHREIBUNG

Opferschicht auf Basis natürlicher Wachse. Geeignet für eine einzelne Reinigung

## **EMPFOHLENE VERWENDUNG**

GraffitiShield™ WAX ist nach der Aushärtung besonders resistent gegen viele Sorten von Tinten und Farben – das Graffiti kann dann ganz einfach mit warmem Wasser entfernt werden - und nach der Entfernung des Graffitis sind die gereinigten Stellen erneut mit GraffitiShield™ WAX zu bestreichen, so dass die behandelte Oberfläche nach der Aushärtungszeit wieder vor eventuellen weiteren Graffiti-Aktionen geschützt ist. Geeignete Untergründe: Naturstein, Backstein, Kalksandstein, Beton, Acrylat und Marmor. Die angegebenen Untergründe müssen mit Hochdruck bei einer Wassertemperatur von 70 bis 90°C gereinigt werden können.

#### **TECHNISCHE DATEN**

Dichte (g/cm³): 1,02 Glanzgrad: Seidenglanz

#### **TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%**

 Klebfrei:
 1 St.

 Griffest:
 1 St.

 Überstreichbar:
 2 St.

 Durchgehärtet:
 24 St

#### THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

6,7 m<sup>2</sup>/l

#### PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Abhängig von vielen Faktoren, zum Beispiel vom Grad der Porosität und Rauheit des Untergrunds sowie vom Materialverlust beim Auftragen .

#### UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss trocken, sauber, staub- und fettfrei sein.

## **HINWEISE ZUR VERARBEITUNG**

Vor Gebrauch kräftig umrühren/schütteln, bis eine gute Durchmischung erreicht ist.

#### ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Die Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 5°C und 35°C.

#### **VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: AIRLESS SPRITZEN**

Produkt nicht verdünnen. Das Produkt kreuzweise in 2 Schichten nass in nass auftragen, zwischen den beiden Schichten eine Pause von 10 Minuten bis 2 Stunden einlegen. Es wird empfohlen, Fenster und Türen während des Auftragens abzudecken.

## VERDÜNNUNG & ANWENDUNG: DRUCKLUFTSPRITZ

Produkt nicht verdünnen. Das Produkt kreuzweise in 2 Schichten nass in nass auftragen, zwischen den beiden Schichten eine Pause von 10 Minuten bis 2 Stunden einlegen. Es wird empfohlen, Fenster und Türen während des Auftragens abzudecken.

### REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Mit warmem Wasser.

#### BEMERKUNGEN

Das Graffiti kann durch einen Hochdruckreiniger mit warmem Wasser ganz einfach entfernt werden. Beim Abspritzen mit einem Druck ab 40 Bar und einer Mindesttemperatur von 70 bis 90°C schmilzt GraffitiShield™ Wax und löst das Graffiti gleichzeitig vom Untergrund ab. Nach der Entfernung muss eine neue Schicht GraffitiShield™ Wax aufgetragen werden.

#### **SICHERHEITSDATEN**

VOC-Gehalt: 25 g/l VOC-Gehält Fertigmischung: 25 g/l VOC-Kategorie: A/c VOC-Grenzwert: 40 g/l

Bemerkungen für Sicherheit: Lesen Sie das betreffende Sicherheitsdatenblatt und

die Informationen auf der Verpackung.

#### LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 1 Jahr ab dem Herstellungsdatum in der ungeöffneten Originalverpackung, wenn es in trockenen, gut belüfteten Räumen bei Temperaturen zwischen 0° und 30°C gelagert und nicht der Sonne ausgesetzt wird.

Ausgabedatum: 13/05/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V Zilverenberg 16 5234 GM 's-Hertogenbosch The Netherlands T: +31 (0) 165 593 636 F: +31 (0) 165 593 600

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birdey, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147

Rust-Oleum France S.A.: 38, av. du Gros Chêne 95322 Herblay France T: +33(0) 130 40 00 44 F: +33(0) 130 40 99 80 N.V. Martin Mathys S.A. Kolenbergstraat 23 3545 Zelem Belgium T: +32 (0) 13 460 200 F: +32 (0) 13 460 201 info@rust-oleum.eu

