

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## HARD HAT® ADHESION PRIMER

# Til glatte og tætte overflader

- Overmalingstør efter kun 30 minutter
- Rækker langt: 5,5m<sup>2</sup>pr. spraydåse
- Genbehandles med HARD HAT® 2100 topmaling
- Spray med vidvinkeldyse gør påføring nem og ensartet

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# HARD HAT® ADHESION PRIMER

## BESKRIVELSE

Hard Hat® Hæftegrunder 2102 er en vedhæftningsgrunder på spray, som er baseret på en opløsningsmiddelholdig akryl.

## ANBEFALET BRUG

Hard Hat Hæftegrunder 2102 anvendes på galvaniseret stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, hård PVC, glas, porcelæn og andre glatte, tætte overflader. Overmales med RUST-OLEUM Hard Hat 2100 Topmalinger. RUST-OLEUM 2102 Hæftegrunder er beregnet til mindre vedligeholdelsesopgaver i let industrielt miljø med normal luftfugtighed.

## TØRRETIDER VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUGTIGHED

Berøringstør:	Forbliver klæbrig
Håndteringstør:	Forbliver klæbrig
Genbehandlingstør:	Efter 30 min. og inden 24 timer

## TEORETISK FORBRUG

5,5 m<sup>2</sup> pr. spraydåse.

## PRAKTISK FORBRUG

Praktisk rækkeevne afhænger af mange faktorer såsom overfladens porøsitet og stand samt materialespild under påføring.

## FORBEHANDLING AF OVERFLADEN

Fedt, olie, snavs, og al anden overfladeforurening afvaskes på passende måde. Fjern gamle malingslag fuldstændigt med RUST-OLEUM Paint Stripper 2925. Overfladen skal være ren og tør under påføring.

## ANVENDELSESBETINGELSER

Bedste resultat opnås ved en luftfugtighed under 85%. Dåsens og overfladens temperatur skal være over 0° C

## PÅFØRING OG FORTYNDING: AEROSOL

Fjern hættten. Spraydåsen rystes i mindst 1 minut efter at blandekuglen kan høres og rystes jævnlgt under brugen. Hold dåsen ca. 25 cm fra overfladen og bevæg den fra side til side parallelt med overfladen. Hold spraydåsen i bevægelse når ventilen er trykket ned for at undgå at malingen løber. Påfør et enkelt tyndt lag – undgå for tykt et lag. Efter brug vendes spraydåsen med bunden i vejret, og ventilen trykkes i bund i 2-3 sek. for at rense dysen.

## BEMÆRKNINGER

Genmal så hurtigt som muligt efter 30 min. for at undgå, at støv og snavs sætter sig i det klæbrige lag.

## SIKKERHEDSDATA

VOC-niveau:	730 g/l
Bemærkninger om sikkerhed:	Læs sikkerhedsdatablad og informationer på etiketten.

## HOLDBARHED

Minimum 5 år i uåbnede dåser, forudsat produktet opbevares i tæt lukket originalemballage på et køligt, tørt og frostfrit sted ved temperaturer mellem 5° og 35° C.

Udstedelsesdato: 10/03/2025

**Tilgængelige farver og pakningsstørrelser:** Der henvises til den respektive produktside på [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) for en oversigt over aktuelle tilgængelige farver og pakningsstørrelser.

**Ansvarsfraskrivelse:** Oplysningerne heri er efter vores bedste overbevisning korrekte, og er afgivet i god tro, men uden garanti. Brugeren vil blive anset for at selvstændigt at have bekræftet egnetheden af vores produkter til hans/hendes egen særlige formål. Rust-Oleum Europa kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for følgeskader eller hændelige skader. Produkterne skal opbevares, håndteres og anvendes under forhold, der er i overensstemmelse med Rust-Oleum Europes anbefalinger beskrevet i den nyeste udgave af databladet. Det er brugernes ansvar at sikre, at de har den opdaterede udgave. De nyeste udgaver af datablade kan downloades gratis fra [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) eller tilsendes på anmodning til vores kundeservice. Rust-Oleum Europe forbeholder sig ret til at ændre egenskaberne for sine produkter uden forudgående varsel.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)