

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



HARD HAT® MARKING AEROSOLS



For quick and durable marking

- For marking difficult substrates
- Best opacity and weather-resistant
- For on metal, concrete, asphalt, gravel, soil, grass, wood, etc.
- Even on slightly wet surfaces
- Upside down spraying system

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

HARD HAT® MARKING AEROSOLS

BESKRIVELSE

For quick and easy marking of construction and excavation sites, underground utilities and for traffic safety.

ANBEFALT BRUK

RUST-OLEUM Marking Paint 2300 should be used on metal, concrete, asphalt, gravel, soil and grass, etc. RUST-OLEUM Marking Paint 2300 is not water-soluble and should be used in light industrial exposures, normal humidity and interior applications. RUST-OLEUM Marking Paint 2300 is designed for quick and easy marking of construction and excavation sites, underground utilities and for traffic safety.

TEKNISKE DATA

Glansgrad: Matt
Varmebestandig: 100°C (dry heat)

TØRKETID VED 20°C/50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Støvtørr: 20 minutes
Håndterbar: 4 hours
Overmalbar: Within 1 hour or after 48 hours

ANBEFALT TØRRFILMTYKKELSE

25 µm dry

TEORETISK FORBRUK

2 m² per spray can at 25 µm dry, depending on colour.

PRAKTISK FORBRUK

Practical coverage depends on many factors such as porosity and roughness of the substrate and material losses during application

KLARGJØRING AV OVERFLATE

Remove dirt, grease, oil and all other surface contaminants by appropriate means. The surface must be clean and dry during application.

PÅFØRINGSBETINGELSER

For good results the relative humidity shall be below 85% and the temperature of the can and substrate above 0°C.

PÅFØRING & FORTYNNING: AEROSOL

Remove cover cap. Shake vigorously for at least one minute after the rattle of mixing ball is heard. Shake frequently during use. Invert can and point spray button at ground or floor. Hold can approx. 10 - 15 cm above the surface to be marked. Press spray button to start spraying. Use a steady even stroke while spraying. After use turn can upright and press spray button for 2 - 3 seconds to clean valve.

MERKNADER

Fluorescent Marking Paint should be applied on a white substrate for maximum brightness.

SIKKERHETSDATA

VOC nivå: 630 g/l
Merknader angående sikkerhet: Consult Safety Data Sheet and Safety Information printed on the can.

HOLDBARHET

Minimum of 3 years from date of production in unopened cans, if stored in dry, well ventilated areas, not in direct sunlight at temperatures between 5° and 35°C.

Utstedt dato: 20/03/2025

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Ansvarsfraskrivelse: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfældige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstillende Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatablad er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu