

**RUST-OLEUM®**  
INDUSTRIAL



## AEROSOLE DO ZNAKOWANIA HARD HAT



## Do szybkiego i trwałego znakowania

- Do znakowania trudnych podłoży
- Najlepsza nieprzezroczystość i odporność na warunki atmosferyczne
- Do stosowania na metalu, betonie, asfalcie, żwirze, ziemi, trawie, drewnie itp.
- Nawet na lekko mokrych powierzchniach
- System natrysku do góry nogami

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

# AEROZOLE DO ZNAKOWANIA HARD HAT

## OPIS

Do szybkiego i łatwego znakowania placów budowy i wykopów, podziemnych instalacji oraz dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

## ZAŁECANE UŻYCIE

Farba RUST-OLEUM Marking Paint 2300 powinna być stosowana na metalu, betonie, asfalcie, żwirze, ziemi, trawie itp. Farba RUST-OLEUM Marking Paint 2300 nie jest rozpuszczalna w wodzie i powinna być stosowana w lekkich warunkach przemysłowych, przy normalnej wilgotności i w zastosowaniach wewnętrznych. Farba do znakowania RUST-OLEUM Marking Paint 2300 jest przeznaczona do szybkiego i łatwego znakowania placów budowy i wykopów, podziemnych mediów oraz dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

## DANE TECHNICZNE

Stopień połysku: Mat  
Odporność na temperaturę: 100°C (suche ciepło)

## CZAS SCHNIĘCIA PRZY 20°C/RH 50%

Na dotyk: 20 minut  
Do użytku: 4 godziny  
Do przemalowania: W ciągu 1 godziny lub po 48 godzinach

## ZAŁECANA GRUBOŚĆ WARSTWY NA SUCHO

25 µm na sucho

## ZUŻYCIE TEORETYCZNE

2 m<sup>2</sup> na puszkę sprayu przy 25 µm na sucho, w zależności od koloru.

## ZUŻYCIE PRAKTYCZNE

Praktyczne pokrycie zależy od wielu czynników, takich jak porowatość i chropowatość podłoża oraz straty materiału podczas aplikacji

## PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Usunąć brud, tłuszcz, olej i wszelkie inne zanieczyszczenia powierzchni za pomocą odpowiednich środków. Podczas aplikacji powierzchnia musi być czysta i sucha.

## WARUNKI APLIKACJI

Aby uzyskać dobre wyniki, wilgotność względna powinna wynosić poniżej 85%, a temperatura puszek i podłoża powyżej 0°C.

## APLIKACJA I ROZCIEŃCZANIE: AEROSOL

Zdjąć pokrywę. Energicznie wstrząsać przez co najmniej minutę po usłyszeniu grzechotania kulki mieszającej. Często wstrząsać podczas użytkowania. Odwrócić puszkę i skierować przycisk spryskiwania na ziemię lub podłogę. Trzymać puszkę ok. 10-15 cm nad powierzchnią, która ma zostać oznaczona. Nacisnąć przycisk spryskiwania, aby rozpocząć spryskiwanie. Podczas rozpylania należy wykonywać równomierne ruchy. Po użyciu odwrócić puszkę i nacisnąć przycisk spryskiwania przez 2-3 sekundy, aby wyczyścić zawór.

## UWAGI

Fluorescencyjna farba do znakowania powinna być nakładana na białe podłoże w celu uzyskania maksymalnej jasności.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawartość LZO: 630 g/l  
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa: Zapoznać się z kartą charakterystyki i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa wydrukowanymi na puszcze.

## OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Co najmniej 3 lata od daty produkcji w nieotwartych puszkach, jeśli są przechowywane w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, nie w bezpośrednim świetle słonecznym, w temperaturze od 5° do 35°C.

Data wydania: 09/12/2025

**Dostępne kolory i opakowania:** Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu).

**Zrzeczenie się:** Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu